

久保田10kw柴油发电机TOTO-J310

产品名称	久保田10kw柴油发电机TOTO-J310
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO-J310 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

久保田10kw柴油发电机TOTO-J310

功用特色：

- * 核心动力选用大泽动力电喷动力四冲程发起机，低油耗、低噪音、低排放、高功率，功用安稳，作业维护本钱低；
- * 匹配永磁发电机，确保机组作业高效耐久；
- * 搭载发电机机油维护体系，机油液位低时发电机主动停机；
- * 一切部件均选用大泽配件，长寿数产品，质量更好，经久经用；
- * 全新规划外观，2个AC沟通欧式插头和电压表；
- * 巩固安全的结构型防震规划，满意恶略环境需求；
- * 发起机功率强劲，比同类产品机组功率增大10%-15%；
- * 效能更高大泽OHV四冲程发起机比对同级耗油削减30%。

久保田10kw柴油发电机TOTO-J310设备紧凑、单位功率分量轻(8~20kg/kW)。单机容量等级多，功率变换规模广。

单机容量小，不合适作为区域电站的动力设备。

热效率高(46%)、燃油耗费量低。但因为现在液体燃料价格贵，电能本钱较高。

发起敏捷(几秒钟)、并能快到达全(1min)运型振荡、噪声、操作简略、维护便利。

型号：TOTO-J310

发电机参数

额定功率：10KVA

较大功率：11KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

机器负载率：****

相 数：单/三相

功率因素：1.0/0.8

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：久保田

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：三缸、四冲程OHV

发动机类型：E-TVCS涡流室式

发动机型号 D1005

排量：1001CC

耗油量: 205g/kwh

油箱容积：50L

缸径*行程：3*80*79mm

曲轴（面向飞轮）逆时针

增压方式：非增压

整机参数

工作时间：16-23H

噪音（db）7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：320kg

外形尺寸：1250*710*998mm