

烟台市莱山区出租400千瓦发电机（出租300千瓦 出租800千瓦）

产品名称	烟台市莱山区出租400千瓦发电机（出租300千瓦 出租800千瓦）
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	555.00/天
规格参数	品牌:康明斯 型号:650千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

烟台市莱山区出租400千瓦发电机（出租300千瓦

出租800千瓦）山东泽动机械设备有限公司是一家已出租发电机 发电机出租和回收维修一体的综合公司，我公司的业务遍及全国各地，公司有进口发电机200多台发电车35台，能满足各个行业的需求，还能多台并机发电，低压变高压，是您企业避险用点的好伙伴

同步电机的额定值主要有：（1）额定容量 S_N （或额定功率 P_N ）。对同步发电机来说，额定容量 S_N 是是之处线端输出的额定视在功率，一般以KVA（千伏安）或MVA（兆伏安）为单位；额定功率 P_N 是指发电机输出的额定有功功率，也就是说，在额定运行时（额定频率、电压、电流、功率因数），同步发电机所能发出的大的有功功率。一般以KW（千瓦）或MW（兆瓦，即百万瓦）为单位。对同步发电机，通过额定容量（ S_N ）可以确定额定电流，通过额定功率（ P_N ）可以确定配套的原动机的容量（2）额定电压 U_N ：是指额定运行时发电机三相定子绕组的三相电压值，单位为V(伏)或kV(千伏)。同步发电机在此值运行，绕组的升温不会超过允许的范围。同步发电机一般接成Y连接，同步电动机有Y连接或 连接。（3）额定电流 I_N ：是指发电机在额定运行时，流过定子绕组的电流，单位为A（安）。（4）额定效率 η_N ：是指电机在额定的运行时的效率。它是指发电机有功输出功率和额有功输入功率之比（%）。有功输出功率等于输入功率减去发电机总消耗。（5）额定功率因数 $\cos \phi_N$ ：是指在额定运行情况下，发电机组的有功功率和额定容量的比值，即额定运行时，发电机组每个相定子电压与电流之间的相位差的余值。（ $\cos \phi_N = P_N / S_N$ ）一般发电机组的 $\cos \phi_N = 0.8$ （6）额定频率 f_N ：是指额定运行情况下，交流电的频率，单位为Hz（赫兹）。我国规定使用交流电的频率为50Hz。

（7）额定转速 n_N ：是指发电机在额定运行时，每分钟的转速数，单位为r/min（转/分）

（8）额定励磁电压 $U_f N$ ：是指发电机在运行时，所需要的励磁电压，单位为V（伏）

（9）额定励磁电流 $I_f N$ ：是指发电机在额定运行时。流过励磁绕组的电流，单位为A（安）