

久保田15kw柴油发电机TOTO-J315

产品名称	久保田15kw柴油发电机TOTO-J315
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO-J315 启动方式:电启动 相数:三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

久保田15kw柴油发电机TOTO-J315

.每个规划完善的工装件由多个部件经过高强度镀彩防锈螺栓联接组合而成，大大进步了出产功率和质量确保。

.静音箱选用多功用不锈钢门锁、高强度铰链和高弹性密封胶条边，进步了整机的耐侯功用。

.静音箱首要部件选用规范的冷轧钢板及压铸模具，大大进步了产品的全体强度和运用寿数。

.外罩油漆经过严格的酸洗磷化及电脉特别处理，静电喷涂后经高温熔铸而成，高度增强防腐力。发电机和电气元件彻底封装在一个巩固的静音体系内，在各种极端和恶劣的外部环境下都能确保您的电力供应。

.更大的维护空间使设备在钢性底座上的发起机、发电机、散热器、操控体系双面维护门等等运用维护更便利。

久保田15kw柴油发电机TOTO-J315往燃油箱内注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好；燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉积后运用；平常应常常翻开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉积物。

守时检修和有方案的保养是延伸发起机运用寿数的关键所在，检修周期和检修项目要依据用处、运用状况和燃油、光滑油的性状作恰当调整，必要时要提行进行检修，尽或许由技能人员来完结守时的检修和维护。

久保田15kw柴油发电机TOTO-J315进的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能，同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在，其可靠的动力性、稳定性、经济性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，全球三包连保。多年来不断吸取现代内燃机领域的新工艺、新技术、新材料，所生产的产品具有起动方便、加速快、可靠性高、寿命长、经济性好和适应性强等特点。具有起动性能优良、运行可靠、低排放、电压稳定、低噪音、维护方便等优点加机油。选择CD-40长城牌柴机油。机油分夏季、冬季两种，不同季节选用不同的机油，在加机油的过程中要注意观察游标尺，直至机油加到游标尺刻度浸满的位置，盖好机油盖，切勿加多，过多的机油会造成排机油和烧机油的现象。

型号：TOTO-J315

发电机参数

额定功率：15KVA

较大功率：16.5KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

机器负载率：****

相 数：单/三相

功率因素：1.0/0.8

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：久保田

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：三缸、四冲程OHV

发动机类型：E-TVCS涡流室式

发动机型号 D1005

排量：1001CC

耗油量: 205g/kwh

油箱容积： 50L

缸径*行程： 3*80*79mm

曲轴（面向飞轮） 逆时针

增压方式： 非增压

整机参数

工作时间： 16-23H

噪音（db） 7M 68-75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 320kg

外形尺寸： 1250*710*998mm