

电工绝缘梯 防腐绝缘梯 3m人字梯

产品名称	电工绝缘梯 防腐绝缘梯 3m人字梯
公司名称	悦明电力销售总部
价格	200.00/件
规格参数	品牌:鑫悦明 材质:树脂,玻璃钢 产地:河北石家庄新华区
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座0907
联系电话	17330010337 17330010337

产品详情

电工绝缘梯 防腐绝缘梯 3m人字梯

电工绝缘梯主要技术参数

- 1、绝缘材料密度 1.95g/cm³
- 2、绝缘材料的吸水率 <0.40%
- 3、材料抗拉强度 >350Mpa
- 4、材料表面硬度 50 (巴氏)
- 5、绝缘材料表面耐压 >12kv(r.m.s)
- 6、设计负载 >880 (牛)

外观、装配

1. 外观：梯各部件外形不得有尖锐棱角，应倒圆弧。
2. 装配：应符合YB3205之规定

一般要求

1. 原材料应预选检验

2. 铝合金材料制件应做表面阳极氧化处理，轴类钢制件表面应有防护镀层；绝缘层压类材料制件加工表面应用绝缘漆进行处理。

3. 金属部件表面粗糙度应 6.3

各部件加工表面应规则、平整。绝缘部件表面应光滑、无气泡、皱纹或开裂，无明显的擦伤和过热痕迹，颜色应为本色（从浅黄绿到棕色）