SIEMENS西门子屏蔽线6XV1830-0EH10

产品名称	SIEMENS西门子屏蔽线6XV1830-0EH10
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 售后:售后支持
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

SIEMENS西门子屏蔽线6XV1830-0EH10

上海浔之漫智控技术公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200,300,400,1200,西门子PLC附件,西门子电机,西门子人机界面,西门子变频器,西门子数控伺服,西门子总线电缆现货供应,欢迎来电咨询系列产品,折扣低,货期准时,并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价,100分的服务,100分的质量,100分的售后,100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力! ————— 致我亲爱的客户!

价格波动,请来电咨询

要买就买西门子。保你用上一辈子

西门子plc之s7家族 的模块之间可进行广泛组合构成不同要求的。与s7-200 plc比较,s7-300 plc采用模块化结构,具备高速0.6~0.1 μ s的指令运算速度; 用浮点数运算比较有效地实现了更为复杂的算术运算;一个带用户接口的工具方便用户给所有模块进行参数赋值; 方便的人机界面服务已经集成在s7-300操作内,人机对话的编程要求大大。simatic 人机界面hmi从s7-300中取得数据, 若干个模块,如cpu模块、输入模块、输出模块、电源模块等等。其中各模块功能比较单一,模块的种类却日趋丰富。比如,一些可编程序控制器,除了 - 些基本的i/o模块外,还有一些特殊功能模块,像温度检测模块、位置检

测模块、pid控制模块、通讯模块等等。组合式结构的plc特点是cpu、输入、输出均为的模块。模块尺寸统一、安装整齐、i/o点选型、安装调试、扩展、方便。

S7-1200CPU1214C功能

丰富的指令集: 运算种类众多, 便于编程:

基本操作,如二进制逻辑运算、结果赋值、存储、计数、产生时间、装载、传输、比较、移位、循环移位、产生补码、调用子程序(带局部变量)

集成通信命令(例如,USS协议、Modbus RTU、S7通信"T-Send/T-Receive"(T发送/T接收)或自由端口模式(Freeport))

使用简便的功能,如脉冲宽度调制、脉冲序列功能、运算功能、浮点运算功能、PID 闭环控制、跳转功能、环路功能和代码转换

数学函数,例如 SIN、COS、TAN、LN、EXP

计数: 用户友好的计数功能配以集成的计数器和高速计数器指令给用户开辟了新的应用领域。

中断处理:

边沿触发中断(由过程信号的上升沿或下降沿触发)允许对过程中断作出极快的响应。

时间触发中断。

当达到设定值或计数器方向改变时,可触发计数器中断。

通信中断使得能迅速方便地与周围的设备如打印机或条码阅读器交换信息。

口令保护

测试和诊断功能: 易于使用的功能支持测试和诊断 , 例如 , 在线/离线诊断。

在测试和诊断过程中"强制"输入和输出: 可不在循环周期内独立设置输入和输出,例如可以检测用户 程序。

按照 PLCopen 对简单运动进行的运动控制。

库功能

编程

通过 STEP 7 Basic 编程软件包,所有 S7-1200 控制器和相关 I/O 可进行全面编程。

S7-1200 CPU正是这些产品之间的相互协同及其创新性的功能,帮助您将小型自动化系统的效率提升到一个*的水平。

优势

- · *整合等级的可用性。正是这些产品之间的相互协同及其创新性的功能,帮助您将小型自动化系统的效率提升到一个*的水平。
 - · 用于可扩展设计中紧凑自动化的模块化概念。

SIMATICS7-1200 具有集成的PROFINET 接口、强大的集成技术功能和可扩展性强、灵活度高的设计。它实现了通信简便,有效的技术任务解决方案,并*一系列的独立自动化系统的应用需求

SIMATICS7-1200 CPU

SIMATICS7-1200 系统有三种不同模块,分别为CPU 1211C、CPU1212C 和CPU 1214C。其中的每一种模块都可以进行扩展,以*您的系统需要。可在任何CPU 的前方加入一个信号板,轻松扩展数字或模拟量I/O,同时不影响控制器的实际大小。可将信号模块连接至CPU 的右侧,进一步扩展数字量或模拟量I/O 容量。CPU1212C 可连接2 个信号模块,CPU1214C 可连接8 个信号模块。后,所有的SIMATIC S7-1200 CPU 控制器的左侧均可连接多达3 个通讯模块,便于实现端到端的串行通讯。

安装简单方便

所有的 SIMATICS7-1200 硬件都有内置的卡扣,可简单方便地安装在标准的35 mm DIN 导轨上。这些内置的卡扣也可以卡入到已扩展的位置,当需要

PROFIBUS DP系统组态可分为带DP口的主站系统,采用通讯模板CP的主站系统以及带智能从站的DP系统。三种DP系统中带DP口的主站系统,采用通讯模板CP的主站系统在硬件组态时基本相同。