

久保田16.5kw柴油发电机TOTO-J318

产品名称	久保田16.5kw柴油发电机TOTO-J318
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO-J318 启动方式:电启动 相数:三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

久保田16.5kw柴油发电机TOTO-J318往燃油箱内注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好；燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉积后运用；平常应常常翻开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉积物。

守时检修和有方案的保养是延伸发起机运用寿数的关键所在，检修周期和检修项目要依据用处、运用状况和燃油、光滑油的性状作恰当调整，必要时要提行进行检修，尽或许由技能人员来完结守时的检修和维护。

久保田16.5kw柴油发电机TOTO-J318进的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能，同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在，其可靠的动力性、稳定性、经济性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，全球三包连保。多年来不断吸取现代内燃机领域的新工艺、新技术、新材料，所生产的产品具有启动方便、加速快、可靠性高、寿命长、经济性好和适应性强等特点。具有启动性能优良、运行可靠、低排放、电压稳定、低噪音、维护方便等优点加机油。选择CD-40长城牌柴机油。机油分夏季、冬季两种，不同季节选用不同的机油，在加机油的过程中要注意观察游标尺，直至机油加到游标尺刻度浸满的位置，盖好机油盖，切勿加多，过多的机油会造成排机油和烧机油的现象。

型号：TOTO-J318

发电机参数

额定功率：16.5KVA

较大功率：18.5KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

机器负载率：****

相 数：单/三相

功率因素：1.0/0.8

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：久保田

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：三缸、四冲程OHV

发动机类型：E-TVCS涡流室式

发动机型号 D1005

排量：1001cc

耗油量：205g/kwh

油箱容积：50L

缸径*行程：3*80*79mm

曲轴（面向飞轮）逆时针

增压方式：非增压

整机参数

工作时间：12-23H

噪音（db）7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：340kg

外形尺寸：1250*710*998mm