

弹性立体、生物环填料

产品名称	弹性立体、生物环填料
公司名称	洛阳宇泉环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市洛龙区龙门大道与太康路交叉口太康新苑2-1502
联系电话	400-0379-569 15225588903

产品详情

特点一：

本填料依靠中心绳，将弹性丝均匀嵌入中心绳制成，具有耐高温、耐酸碱、耐生物降解，而且比表面积大、空隙可变、挂膜容易，老化生物膜脱落容易，更新快，能保持较大的比表面积，布气，布水性能好，对有机物去除率高，传质效果好，对氧的利用率和动力效率有大的提高，长期使用不结球，物需反冲洗。

特点二：

本填料为扎装式安装，可配用可提升框式填料支架，金属固定支架，紧绷软支架使用，填料长度安设计要求采用（安立方米计），安装时采用高温进行现场复原。

待处理的污水经进水口进入装有溶气释放器的充气段，在充气段内污水上升过程中与微气泡混合，形成气水混合物。由于气水混合物与液体的密度不平衡，产生了一个向上的浮力，上浮过程中，微气泡附在固体悬浮物上，将固体悬浮物浮到水面并在气泡的支撑下维持在水面上，间歇地被链条式刮渣机从气浮槽的进口推到出口端，通过螺旋推进器将其排出。净化后的污水经溢流堰排放或去下一级处理设施。

性能特点 1．结构简单，操作方便。

2．运行费用低廉。 3．效率高。 4．适应性强。 5．省投资。

应用范围

- 1 . 悬浮固体分离
- 2 . 油水分离净化
- 3 . 混凝反应絮体分离
- 4 . 活性污泥絮体分离