

不锈钢丝口闸阀

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 不锈钢丝口闸阀 |
| 公司名称 | 温州众晟阀门有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海五道696号光电及食药机械创业创新园6幢401室（注册地址） |
| 联系电话 | 0577-86830773 18989785931 |

产品详情

Z15W不锈钢丝口闸阀

Z15W不锈钢丝口闸阀

，手动、内螺纹连接形式、暗杆楔式刚性单闸板，阀座密封面材料为不锈钢，工作压力1.6MPa，阀体材料为不锈钢（Z15W-16R、Z15W-16P）的闸阀。适用温度 -20~180 ，公称通径 DN15~DN50，适用介质为水、蒸汽、油品。广泛应用于国防、科研、航天、电子、机械、冶金、石油，化工，能源、环保、生物医药、制冷、食品等各种领域。Z15W不锈钢丝口闸阀结构简单，制造和维修比较方便；工作行程小，启闭时间短；密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长；不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。

【零件材料】

| 零件名称 | 材质 | |
|--------|----------------|--|
| 阀体 | 不锈钢CF8M/CF8 | |
| 闸板 | | |
| 阀杆 | 不锈钢SS316/304 | |
| 阀盖 | | |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | |
| 止推垫片 | 不锈钢SS304 | |
| 阀杆架 | 不锈钢SS316/SS304 | |
| 螺母 | | |
| 填料压盖螺母 | | |

| | |
|------|-----|
| 手轮 | 铝合金 |
| 铭牌 | 铝 |
| 手轮垫片 | |
| 手轮螺母 | |

【性能参数】

| 型号 | PN | 工作压力 (MPa) | 适用温度 () | 适用介质 |
|----------|----|------------|----------|---------------------|
| Z15W-16R | 16 | 1.6 | -20~180 | 水、轻微腐蚀性气液体和蒸汽、直接饮用水 |
| Z15W-16P | | | | |

【外形结构尺寸】

| DN | in | L | B | d |
|----|-----|------|-------|-------|
| 15 | 1/2 | 56.5 | 15 | 94 |
| 20 | 3/4 | 60 | 20 | 102 |
| 25 | 1 | 68 | 25 | 114 |
| 32 | 1 | 75.5 | 32 | 124 |
| 40 | 1 | 40 | 152.5 | 100 |
| 50 | 2 | 90.5 | 50 | 169.5 |