

## 20kw柴油发电机久保田TOTO-J320

产品名称	20kw柴油发电机久保田TOTO-J320
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO-J320 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

## 产品详情

### 20kw柴油发电机久保田TOTO-J320

· 柴油机发起后，应怠速作业几分钟，再加快作业，不然易引起增压器轴承烧坏，特别当柴油机换润滑油、清洗增压器、滤清器或换滤芯元件和泊车一星期以上者，发起后在怠速作业状况下，将增压器上的进油接头拧松一些，待有润滑油溢出后再拧紧，然后再意、速作业3-5min后方可加负荷作业；

· 按运用阐明书要求，增压器每作业1千小时，应对压气机叶轮清洗一次(留意清洗时不行用对铝有腐蚀效果的清洗液和运用钢丝刷)。查看叶轮有无损害及细微裂纹、转子轴和起浮轴承之间的空地及转子的轴向蹿动量、转子静平衡和动平衡等，如不符合规则或有损害，应调整、批改或换。

20kw柴油发电机久保田TOTO-J320· 传感器起接纳和反应各种信息的效果，真实显现这些数据和履行保护功用的是柴油发电机组的操控体系，操控屏一般设备在发电机上，称为背包式操控屏，也有部分是立一个屏放置在操作室内，称为分体式操控屏，操控屏经过电缆和发电机以及传感器衔接，别离显现电参数和柴油机作业参数；

· 选用面向目标技能与结构紧凑的体系硬件结合,开发的柴油发电机组功用测控体系具有软件复用性好、硬件易扩展、通用性好的特色,软件的用户界面友好,操作简洁.实践运用中该体系作业牢靠,保护便利,完全抵达规划要求；

· 柴油发电机提示：给电池充电时,应将电池过滤帽或排气孔盖翻开,并查看电解液水位,需求时用蒸馏水调整.其他,为避免长时刻封闭使电池格中污气不能及时排放及避免水珠在单元格内侧顶壁上凝结,应留意将通气孔翻开,以便利空气恰当流通；

· 备注:因运输中时有电解液翻到漏出而腐蚀柴油发电机的状况产生，所以咱们不配电解液（一同电解液作为规范常见的物品，用户很简略购买到）

型号：TOTO-J320

#### 发电机参数

额定功率：20KVA

较大功率：22KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

电机类型：稀土永磁电机

机器负载率：\*\*\*\*

相 数：单/三相

功率因素：1.0/0.8

#### 发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：久保田

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、四冲程OHV

发动机类型：E-TVCS涡流室式

发动机型号 V1305

排量： 1335CC

耗油量: 205g/kwh

油箱容积：50L

缸径\*行程：4\*80\*79mm

曲轴（面向飞轮）逆时针

增压方式：非增压

整机参数

工作时间：12-23H

噪音（db）7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：360kg

外形尺寸：1250\*710\*998mm