

## 22.5kw柴油发电机TOTO-J325

产品名称	22.5kw柴油发电机TOTO-J325
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO-J325 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

### 产品详情

22.5kw柴油发电机TOTO-J325在转移时应留意将起吊的绳子应系结在恰当的方位，轻吊轻放。当机组运到意图地后，应尽量放在仓库内，假如没有仓库需求在露天寄存时，则将油箱垫高，防止雨水侵湿，箱上应加盖防雨帐子，以防日晒雨淋损坏设备。由于机组的体积大，分量很重，设备前应先安排好转移路线，在机房应预留转移口。假如门窗不够大，可运用门窗方位预留出较大的转移口，待机组搬入后，再补垒墙和设备门窗。

22.5kw柴油发电机TOTO-J325一般起动绕组比作业绕组直流电阻大许多，用万用表可测出。一般作业绕组直流电阻为几欧姆，而起动绕组的直流电阻为十几欧姆到几十欧姆。沟通异步电动机彻底可做发电机运用，依据电机功率的巨细，并上不同容量的电容，三相电机要在每一相上都要并，单相的也要在作业绕组，起动绕组上并电容。大约是每千瓦十微法。你可以试一下，转数够了，电压不够添加电容。电机较好选用低速的，1500转/分的比较适宜。电容不能用电解电容，较好是铁壳的电容。异步电动机改的发电机适宜做照明电源，要是带电动机，电动机的功率只能是发电机功率的十分之一，由于电动机有大的起动电流，电流过大能使发电机失压，异步发电机不怕短路，短路能使发电机瞬时失压。短路消失就能康复发电。

型号：TOTO-J325

发电机参数

额定功率：22.5KVA

较大功率：25KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

机器负载率：\*\*\*\*

相 数：单/三相

功率因素：1.0/0.8

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：久保田

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、四冲程OHV

发动机类型：E-TVCS涡流室式

发动机型号 V1305

排量： 1335CC

耗油量: 205g/kwh

油箱容积：50L

缸径\*行程：4\*80\*79mm

曲轴（面向飞轮）逆时针

增压方式：非增压

整机参数

工作时间：12-23

噪音（db）7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：380kg

外形尺寸：1250\*710\*998mm