

20W防水恒流稳压驱动电源10串2并

产品名称	20W防水恒流稳压驱动电源10串2并
公司名称	聚能达光电科技（香港）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石龙镇西湖区环湖西路1号四楼
联系电话	0769-82292526 15018408224

产品详情

主要规格 / 特殊功能:

输入电压：AC 90~264V/50~60HZ 输出电压：DC 24V/36V/48V 输出电流：0.65A (电流可调) 环境条件：
工作温度：10~+45 长时间不间断工作 存储温度：-20~+70 (典型值25) 相对湿度：5~95%
大气压力：70-106KPa 电气特性：输入：输入电压(V)：AC 90~264V/50~60HZ 最大输入电流(A)：0.3
静态功耗(W)：0.2 起动延时(S)：<0.2 输出：输出电压(DC V)：DC 24~36V 输出电流(A)：0.65A ± 5%
(恒流) 额定输出功率(DC W)：20W 效率：89% PFC>0.90 隔离恒流电源，保护特性：具有短路
开路保护、过压保护功能，无闪频 安规及EMC特性：可过CE 可靠性，寿命要求：采用长寿命高频低阻
电容5000小时以上的，在以上描述范围内，用极限条件满负荷满载时仍可长时间不间断工作，使用寿命
不低于3年 应用范围：外置电源，驱动投光灯,泛光灯,驱动20W所有LED灯具