

HRZ-400B熔融指数仪

产品名称	HRZ-400B熔融指数仪
公司名称	吉林省华洋仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长春市经济技术开发区浦东路40号
联系电话	86-043184661858 13009129951

产品详情

HRZ-400B熔融指数仪

产品名称：熔融指数仪

产品型号：HRZ-400B

产品介绍：

熔融指数仪符合GB/T3682-2000的标准要求，熔融指数仪主要参数同时也满足ISO1133-97、ASTM1238标准要求可用于对可用于聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、A B S、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等多种塑料材料的熔体质量流动速率（MFR）或熔体体积流动速率（MVR）来进行测定；采用进口双显智能化控温仪表，控温精度稳定。

熔融指数仪由微处理器按标准试验流程进行程序化设定，升温速度快、恒温精度高；在填料之后，能迅速恢复恒温状态。中文显示，自动计时，自动切料，自动打印等多种功能。（可根据用户特殊要求配英文操作方法）。

主要技术参数：

控温范围：室温 - -400

控温精度：±0.2

显示分辨率：0.1

最大功耗：500 W

温度恢复时间：4 min

活塞位置检测：(MVR)

上下环距离：30 mm

位移控制精度：±0.1 mm

测试范围：0.03-450g/10min

标准件参数：

料筒参数：内孔 9.55 ± 0.025 mm

活塞参数：活塞头 $= 9.475 \pm 0.015$ mm；

活塞头长度 $H = 6.35 \pm 0.1$ mm

口膜参数：口模：材质为碳化钨、长： $8.000 \text{ mm} \pm 0.025 \text{ mm}$ 挤出孔 $= 2.095 \pm 0.005$ mm

口模配置： $2.095 \pm 0.005 / 1.18 \pm 0.01$ mm

砝码参数：

砝码精度：±0.5 %

基本配置：A 0.325 K G (含压料杆)

B 0.875 K G

C 0.960 K G

D 1.200 K G

E 1.640 K G

注：可根据用户要求加配备砝码

主要配置及附件：

配 件	数 量	备 注
主 机	一 台	
微型打印机	一 台	
操作软件	一 套	
砝 码	一 套	0.325kg、0.875kg、0.960kg、1.200kg、1.640kg可加配
口 膜	一 只	2.095 ± 0.005m m
压料杆	一 只	
清料杆	一 套	
加料漏斗	一 只	
口膜通径杆	两 只	大小各一
水平泡	一 只	
接料盘	一 个	
连接电缆	一 套	
主机地脚	四 只	
附件箱	一 个	
说明书	一 本	