

10-15型液压砌块成型机 | 免烧砖机 | 混凝土砌块成型机

产品名称	10-15型液压砌块成型机 免烧砖机 混凝土砌块成型机
公司名称	郑州同望机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市中原西路与三环交叉口
联系电话	86-037164121219 13223035005

产品详情

【用途与特点】

1.用途: 该 砌块成型机适合用于固定生产各种不同规格的标砖、空心砌块、多孔砖等混凝土制品。
2.特点: 独特设计的贮料分料系统：保证供料的精确性，减少物料在内压和其它外因作用下产生密度不均，影响供料量，确保材料即用即送，给料量准确，使制品密度一致性好。 多源式振动系统：为适应大型成型机设计。适用于大工作台面，集电脑控制、液压驱动、机电同步等多项技术。采用全同步振动方式，振击力可调，频率可根据不同工艺要求调整，低频加料，高频成型，激振力可根据不同原材料调整以达最佳振实效果。 控制系统：数字与位移传感技术有效结合，使各项动作精确可靠，适用于繁忙复杂的工作条件。系统采集数百种生产工艺编写而成，技术先进，操作简便。 自动诊断：随机电脑故障自动诊断系统，提示报警，利于及时排除故障。结合远程控制系统，通过电话线连接，实现远程监视控制、诊断。

【主要技术参数】 1、JL10-15砌块成型机主要技术参数

参数名称	参数值
机台最大外型尺寸	7200 × 2290 × 3100 (L × W × H) (mm)
液压系统额定压力	21Mpa

主振形式	台模压合振	
振动频率	50~70Hz	
振动加速度	10-15g	
适应砖高	50-200mm	
托板尺寸	木制	1070 × 840 × 40 (mm)
成型周期	15s	
整机功率	36.8kw	
整机重量	14.8t	

2、主要产品规格及每板产量

项目 对数 型号	砌块规格 (毫米)	成型数 (块)	成型周期 (秒)	班产 (8小时) (块)	主机功率 (千瓦)
JL10-15	390 × 190 × 190(砌块)	10	15	19200	36.8
	240 × 115 × 90(多孔砖)	24	15	46080	

240 × 115 × 53(标 砖)	48	15	92160
------------------------	----	----	-------

· 本系列产品有150-650吨不同规格。 · 异形砖模具可根据用户需要制作。

生产条件

生产用地 (m ²)	场地	15-20亩
	操作工棚	60
	原料空间	300
	办公用房	30
	其它条件	员工
	配电	40kw
	耗水	10T/天

地址郑州市中原西路与三环交叉口

电话 0371-86503337

传真 0371-86503337

手机13838343655

破碎机网http:// www.tongwangkj.com

木炭机网 http:// www.twjxs.com

邮箱zztoone@yahoo.cn