

单三相15kw静音汽油发电机

产品名称	单三相15kw静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO15 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

单三相15kw静音汽油发电机接通电源开关，发动机未发动前，蓄电池通过充电指示灯给发电机转子激磁线圈供电使其产生磁场，充电指示灯发光。发动机起动后通过传动皮带带动发电机转子旋转，当发动机转速达到一定高度（零电流转速），转子激磁线圈磁场与定子线圈有相对运动，使定子线圈感应三相交变电流，发电机开始发电；同时由于发电机发出的电压高于蓄电池电压，充电指示灯熄灭，蓄电池不再向发电机激磁线圈供电，激磁线圈由发电机自供电；

· 调节器通过控制激磁电流的通断来控制电压的高低，使电压稳定在规定的值。

单三相15kw静音汽油发电机特色;

- 1.直喷式燃烧室燃烧功率高，噪声低。
- 2.双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更顺畅。
- 3.明显加厚的静音发电机隔音垫，具有更强的降噪才干。
- 4.大的机柜规范增大了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，然后抵达更优异的降噪效果

单三相15kw静音汽油发电机动力发电机主张办法：

- 1.合上操控箱内的稳妥后，按主张按钮，按下按钮3~5s，若主张不成功，应等20s左右再次主张。若多次主张不成功，应中止主张操作，扫除电瓶电压或油路等毛病因数后，再次主张；
- 2.主张时应调查几油压力，若油压无显现或很低时，应当即泊车查看。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M : 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm