

# 应急电源25kw汽油发电机

产品名称	应急电源25kw汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO25 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

## 产品详情

### 应急电源25kw汽油发电机

燃油的查看：注油时不行抽烟，邻近不行有明火或相似的风险，慎防火灾。经过阐明书了解一般运用时的接连操作时刻。

- 1、经过燃油油位计查看燃油油位。
- 2、假如燃油油位较低，要注入无铅汽油。
- 3、切勿忘掉装入燃油过滤器滤网。

在这儿需求特别提示用户，汽油发电机装满燃油时的油位是燃油过滤器上部的油位。当油位挨近满箱标志时，应缓慢进行，以避免燃油溢出。

应急电源25kw汽油发电机保护设备由守时限和反时限两部分组成，守时限动作电流按躲过发电机长时刻答应的负序电流值和躲过大负荷下负序电流过滤器不平衡的电流值整定，经时限3秒动作于信号。反时限动作特性按发电机接受负序电流的才干承认，动作于解列灭磁。保护设备能反响发电机转子的热积累进程。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm