

国标不锈钢法兰闸阀

产品名称	国标不锈钢法兰闸阀
公司名称	温州众晟阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省温州市温州经济技术开发区滨海五道696号光电及食药机械创业创新园6幢401室（注册地址）
联系电话	0577-86830773 18989785931

产品详情

国标不锈钢闸阀

【产品用途】

我公司生产的不锈钢闸阀：阀体、阀盖、闸板、闸杆使用不锈钢材料，阀座密封面为聚四氟乙烯、不锈钢+硬质合金或堆焊硬质合金，填料一般采用硬质合金、聚四氟乙烯、石棉石墨或柔性石墨。公称尺寸DN15~DN800，工作压力1.6MPa~20.0MPa，适用温度 200 ，适用于硝酸类、弱腐蚀性介质管路中。

【产品特点】

- 1、采用奥氏体不锈钢，对氧化性酸介质拥有良好的耐蚀性。
- 2、介质流经不锈钢闸阀时不改变其流动方向，流体阻力小。
- 3、闸板运动方向与介质流动方向相垂直，启闭力矩小，开闭较省力。
- 4、介质流动方向不受限制，不扰流、不降低压力，介质可从闸阀两侧任意方向流过、均能达到使用的目的，适用于介质流动方向可能改变的管路中。
- 5、闸板垂直置于阀体内，结构长度较短。

6、密封性能好。全开时密封面受冲蚀较小。

【执行标准】

设计规范：GB/T 12234

结构长度：GB/T 12221

连接法兰：JB/T 79.1

试验与检验：JB/T 9092

压力-温度：GB/T 9131

产品标识：GB/T 12220