

消防应急30kw汽油发电机

产品名称	消防应急30kw汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO30 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

消防应急30kw汽油发电机

购买大泽发电机有那些长处

低噪音发电机组特色：

一：噪音低，低耗油，总体组织紧凑，占用空间小；

第二：箱体内部选用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消音。

第三：箱体结构规划合理，箱体内部设有大容量油箱，左右一同设有两扇检修门，以便机组缺陷检修；

第四：一同在箱体上开有调查窗和机组急迫停机缺陷按钮，以便调查机组的作业状况及在机组呈现急迫状况时以快的速度停机避免机组遭到损坏，运用安全便利。

消防应急30kw汽油发电机汽油发电机运用阐明：

- 1、 为免发生触电事端，运用本机时请先接好地线。
- 2、 请运用90#或以上无铅汽油。加油时，取下燃油箱盖（逆时针旋转），然后加注燃油，并随时调查油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。（加油时，有必要中止发电机，十分当心周围的焰火）不要把油加到过滤油器的顶部。
- 3、 在曲轴箱中参加规则容量的四冲程发电机机油。拔出机油标尺，可以查看机油容量，油位应该在标尺网状格之间，佳状况为中心偏上。加注机油时，应逆时针旋转摘掉黑色注油盖，将机油注入。一分钟后

再次查看机油油量是否合适。发起机内有油压传感器，若机油缺乏，则发电机不能正常发起，若机油过量，发电机也不能正常作业。请经过放油嘴，将剩余机油放出。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：励磁电机

发动机参数

发动机型号TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：480/500KG

外形尺寸：1300*780*840mm