

# 重庆渝中防火折叠门厂家上门安装 铝合金电动卷闸门

产品名称	重庆渝中防火折叠门厂家上门安装 铝合金电动卷闸门
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

重庆渝中防火折叠门厂家上门安装 铝合金电动卷闸门通用功能

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
  - 2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
  - 3) 机械结构、感应双重防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小( 2Kg)；
  - 4) 声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警；
  - 5) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
  - 6) 伸缩臂同步功能；
  - 7) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位；
  - 8) 断电后通道自动敞开，上电自动闭合；
  - 9) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；
  - 10) 可单向或双向控制人员进出；
  - 11) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
- 如果需要进入防火卷帘门安装过程时，应该先把防护罩放下来。如果不需要进行防护罩的调试运行，应该先把防护罩放下来。当卷帘门开始调试运转之后，就可以进入防火卷帘门安装过程。防火卷帘门调试完毕后，用手去试运行，再用电动机启闭数次，等到调试完毕之后进行防护罩的安装。电动卷闸门自动门工程是比较复杂而且综合的工作，它与外装修、内装修、强电、弱电、楼宇自控、甚至消防系统密切相关。电动卷闸门导轨与闸片之间的距离必须拥有5CM的活动空间，以确保电动卷闸门运行时活动顺畅。在使用快速卷帘门的过程中，设备应由特殊人员使用和保管，并具有的电工和机械基础知识。在卷帘门上方，应该有两条直线，即卷轴与门上的横梁之间的距离。在室内设置卷帘门，则需要使用较好的工具进行剪切。卷帘门的调试时间一般为10分钟左右，而且不能用手去试运行，这样做的目的是为了防