

湖北武汉中国西门子一级供货商

产品名称	湖北武汉中国西门子一级供货商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代理商
价格	99.00/件
规格参数	西门子PLC代理商:西门子触摸屏代理商 西门子授权一级代理商:西门子CPU代理商 西门子模块:西门子PLC模块代理
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

湖北武汉中国西门子一级供货商

- 一、功能：[S7连接] S7-200做客户机(主站)，S7-300做服务器(服务器)
- 二、硬件配置：1.CP243-12.CPU224 3.CPU3144.CP343-1
- 三、设置步骤：
第一步 打开S7-200编程软件MicroWIN，在工具栏中选择以太网向导

第二步 读取CP243-1【以太网模块】。注意：PC与S7-200连接正常才能读取到

第三步 选择以太网模块

第四步 输入【CP243-1】的IP地址 192.168.0.50

注意 IP设置与S7-300侧要在同一个网段

第五步 配置连接数【*多连接8路】以太网模块要占用地址，建议放在*后插槽

连接数：根据实际的连接数配置

第六步

- 1.选择客户机连接【s7-200为客户机】2.【03 . 02】 ----03：单边通信 02: S7-300CPU模块的插槽号 【10：00】 ----1：固定 0：连接号 00：s7-200CPU模块的位置3. 输入CP343-1的IP地址【在S7-300的硬件组态中设置】4. 单击“数据传输”，进入配置窗口。注意：连接号一定要记住，在编程的时候会应用到

第七步

- 1.选择向服务器读取数据2.选择读取数据的大小【*大212个字节】 3.数据的对应关系。【把S7-300“ DB10.DBB0开始的10个字节"的数据读取到本地“ VB0开始的10个字节"中】
- 4.配置完后点击 【新传输】注意：传输号要记住，在编程中要应用到

第八步

- 1.选择向服务器写入数据2.选择写入数据的大小【*大212个字节】3.数据的对应关系。【把本地“ VB10开始的10个字节"的数据写入到S7-300“ DB10.DBB10开始的10个字节"中】
- 4.配置完后点击确认注意：传输号要记住，在编程中要应用到