

重庆双桥快速门定制多少钱 铝合金卷帘门

产品名称	重庆双桥快速门定制多少钱 铝合金卷帘门
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

重庆双桥快速门定制多少钱 铝合金卷帘门 电动卷帘门的保养知识：1、在电动卷帘门的使用过程中，要尽量保持控制器和电压的稳定，禁止安装在非常潮湿的环境，另外不要随意打开遥控器，如若发现门体上有电线缠绕、打结等应及时处理。注意通道的是否堵塞，阻碍门体下降，如若发生异响应立即停止电机运作。2、要经常性的检查电动卷帘门上下行程的开关，对行程控制器加上润滑油，保持正常良好的运行，另外，操作人员手动控卷帘门，检查器运行情况，校对上下行程开关位置，使电动卷帘门开启或关闭时处于适当位置，且检查过程中严防电动卷帘门冲顶或冲底或者反转，如若出现紧急情况应立即停止转动，切断电源。3、操作员是经常性的要检查好电动卷帘门的手动开关和手动升降装饰，以防止在紧急的情况下电动卷帘门会失灵，或者造成不必要的安全事故。4、要保持轨道运行畅通，及时清理电动卷帘门的轨道，保持内部清洁，卷帘门电机和传动链条要经常加注润滑剂，检查控制箱内器件和开关控制盒，紧固接线端口，紧固螺丝等，清洁控制箱内、表面和按钮上的灰尘污物，防止按钮卡住而不能反弹。防火卷帘门的供电电源应为消防电源；供电和控制导线截面绝缘电阻线路敷设和保护管材质应符合规范要求，防火卷帘门供电装置的过电流保护整定值应符合设计要求。在卷帘门上方，应该有两条直线，即卷轴与门上的横梁之间的距离。在电动卷帘门的使用过程中，要尽量保持控制器和电压的，禁止安装在的环境，另外不要随意打开，如若发现门体上有电线缠绕打结等应及时处理。注意通道的是否堵塞，阻碍门体下降，如若发生异响应立即停止电机运作。卷闸门操作时，操必须站在能看到卷门运行状态的位置进行操作，否则易发生意外而受损。根据不同的需要加工成不同的型材不锈钢电动卷闸门：被广泛应用于：、商场、车站、学校等场所。不锈钢管电动卷闸门主要选用不锈钢管、不锈钢吊片、导轨等组装而成。卷帘门上的门片要是以多种关节活动的门片串联在一起的，在固定的滑道内，以门上方的卷轴转动下下面的门。在卷帘门上，应采用固定的密封措施。在房间里，要设置较好的消火栓。若无法拉动或打不开时要用手将其拉起来，卷帘门开启时，应先将卷轴拉出来，再用手按住卷轴的上端。