

40kw静音汽油发电机户外用

产品名称	40kw静音汽油发电机户外用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO40 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

40kw静音汽油发电机户外用

主张前

- 1.1查看机油油位、冷却液液位、燃油油量。查看并扫除发电机的“三漏”现象。
- 1.2查看电气线路衔接是否可靠，是否存在破皮、短接等漏电、短路风险；
- 1.3断路器合分闸手柄是否处于分闸状况。蓄电池电缆衔接是否正确，可靠；
- 1.4查看清洁机组，冷却电扇周围不能有任何易动物品，排气体系周围不能有易燃物。
- 1.5假如机组次主张或较长时刻停用后再次主张，应先手压油泵排尽燃油体系中的空气。

40kw静音汽油发电机户外用汽油发电机组转速应低一点

许多操作员不肯汽油机在运用转速下作业，他们以为转速低些不会出毛病。其实，过低的转速也会带来一些不良后果：一是过低的转速会削减汽油机的输出功率，下降其动力性；二是过低的转速会导致各部件作业转速下降，将恶化部件的作业功用，下降机油泵的输出压力等；三是下降了汽油机的储备功率，使原本应处于正常作业的汽油机处于满负荷或过负荷作业状况；四是转速过低使联动组织作业机械的转速也下降，就会下降作业的机械功用，如下降水泵的出水量，削减水泵的扬程等。

40kw静音汽油发电机户外用在运用中有时发现发电机性忽然改动的现象（即宣布的电流方向改动）。这是由于输出电流忽然增大时，电机内部激烈的电枢反响使铁芯剩磁方向改动而引起。遇到这种状况有必

要将其改动过来，才使充电电路正常作业。改动的办法是：将蓄电池正与机壳衔接，负与磁场接线柱相触2—3秒，即能改动磁铁芯的剩磁方向。（在正搭铁的体系中）。有时，在检修顶用蓄电池做电源，用跳火花法查看激磁线圈毛病时，如不留心衔接的性，把蓄电池负当成搭铁，改动了激磁线圈的电流方向，然后使铁芯剩磁方向改动了。由于剩磁方向的改动，则发电实业压性也随之改动。这是应当留心的。

型号：TOTO40

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-491

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M : 68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：490/526kg

外形尺寸：1480*780*1060mm