

# 学校备用50kw静音汽油发电机

产品名称	学校备用50kw静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO50 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

## 产品详情

学校备用50kw静音汽油发电机

汽油发电机的注意事项：

1. 打开油箱盖，加满93号汽油
2. 倒入一满杯二冲程机油，盖上油箱盖摇晃均匀(杯子随机赠送) 或先倒机油再倒汽油务必让汽油和机油充分融合
3. 将机子面板上红色启动开关置于 ( ON ) 位置
4. 将机子右后侧油箱开关置于 ( ON ) 位置
5. 面对机子将面板上风门开关靠左关闭，拉动手拉盘启动机子
6. 机子启动后将风门靠右打开
7. 将连接好的插头插到机子插座上(插头随机赠送)

学校备用50kw静音汽油发电机当发电实业枢不经负载短路时，发电场是不会烧坏的。这是由于拖拉机上运用的直流发电机均为并激式。发电机于额外功率下作业时，电枢绕组产生的电流大部分输向外电路，小部分输入激磁绕组产生磁场。当电枢接线柱与机壳短路时，发电实业流敏捷增大，此刻在电机内产生很大的压降和激烈的电枢反响，使输出的电压急剧下降，激磁电流敏捷消失，发电实业压趋近于零。因而，当电枢接线柱与机壳短路时不会烧坏发电机。

型号：TOTO50

#### 发电机参数

额定功率：50KW

备用功率：52KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

#### 发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

发动机型号TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护：有

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M : 70-82

燃油表 : 有

电压表 : 有

输出指示灯 : 有

机器重量 : 750kg

外形尺寸 : 2000\*980\*1100mm