

环氧煤沥青漆工厂

产品名称	环氧煤沥青漆工厂
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	4.00/千克
规格参数	四通:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

企业经营理念：的原材料、的技术、服务研发生产出更适合众多全国各地好朋友需要的材料来感恩回馈大家。近年来本公司先后被评为“讲信用企业”“公司”等多个光荣称号。应用玻璃鳞片胶泥的玻璃鳞片（GlassFlakes）是一种5 μm粗厚碎玻璃。是由1200 以上熔化中碱夹层玻璃，经吹泡，制冷，破碎，挑选及研磨等工序流程所制作得。以这样的玻璃鳞片胶泥做为填料的防腐蚀涂层，具有偏高粘结性和良好的耐溶剂***及耐老化特性。常常用于玻璃钢防腐在电厂、冶炼厂、化工企业、污水处理站等行业，效果较好，了众多社会各界客户的一致认可和好评。怎样做污水池防腐喷涂很多生产厂家目前工厂都实际有者废水池，而废水池倘若不常做防锈处理得话，非常简单便被池中的废水浸蚀。那个年代再污水池防腐就可特别麻烦，大家要做到防范于未然。以下小编就为大家伙说明一下怎样做污水池防腐喷涂。我们了解到源于玻璃鳞片胶泥的化学可塑性，让它具备了较好的配伍性，能与氯化橡胶，氯磺化聚，环氧树脂胶，环氧煤沥青，酚醛环氧树脂，不饱和聚酯树脂和酯等几种环氧树脂构成防腐材料。环氧树脂涂料自身具有良好的粘合力，抗化工品性与绝缘性等优质特性。

水溶性铁红防锈漆

三、水溶性铁红防锈漆特性

水溶性铁红防锈漆附着力强、漆层延展性比较高，有优异的防水性，耐水性，有较好的耐碱性，耐酸性、耐化学品性。

四、水溶性铁红防锈漆常见配套设施

常见配套设施

五、施工技术

表层处理：喷涂前应该对被涂物按照国标或国家标准进行相应的去油、防锈处理、去污等预处理

施工工艺：选用空气喷涂，以获取匀称较好的涂层。也可以采用滚漆、涂漆方式工程施工

应用商品前请充足搅拌，以避免部分偏色，每一道工程施工间距不低于2h，大间距无规定

施工过程中，如果需要减少黏度，可加适量干净水稀释液，放水勿过多，我们推荐加水流量应小于10%，兑稀时要遵循少量多餐的基本原则

工程施工环境温度 5℃，空气湿度 85%。独特施工条件规定，如环境温度5℃以内或85%之上高环境湿度自然环境，能与生产厂家联络，依照突发情况对产品进行配制