

交流190A汽油发电电焊机

产品名称	交流190A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO190A 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

交流190A汽油发电电焊机

发电电焊机机组发起前的预备：

- 1.查看润滑油的油位、冷却液液位、燃油量；
- 2.查看柴油机的供油、润滑、冷却等体系各个管路及接头有无漏油漏水现象；
- 3.查看电气线路有无破皮等漏电风险，接地线电气线路是否松动，机组与基础的联接是否健壮；

开端经过一维平面波理论和三维的声学有限元分析了扩张室尺度对消声器功用的影响,得出扩张室消声器的消声量跟着扩张比的增大,消声量逐步增大,但消声量的增量逐步减小,扩张室的长度决议拱形消声量的频宽及其大值对应的频率等定论。另,对比分析得出三维办法较一维办法在核算消声器内部声场上的优势,即不再受平面波的约束,能够核算过上限频率的消声量。其次对内插管进行了分析,得出内插管别离为 $1/2Z$ 和 $l/4i$: (Z 为扩张室长度)时,能够消除空腔的大部分经过频率的定论。

交流190A汽油发电电焊机焊发两用机电焊发电两用机具有二种功能，既能作为直流弧焊机使用，又可以作为交流同步

发电机使用。

工作条件：无电源的地区和单位作为照明及动力供单人手工电弧焊接之用，在必要情况下可

组成移动式或固定式电源。

焊发两用，能同时运行：作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为

交流同步发电机，它输出电源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多特点满足户外工程的特殊要求

解决方案：

发电、电焊两用机可选用相应的大泽动力发动机配套，组成固定或移动式两用电站。适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用，

产品型号：TOTO190A

电焊机参数

额定电流：190A

电流调节：0-190A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-4.0mm

空载电压：65V

负载持续%:100

发电机参数

额定输出：5KW

额定电压：220V

频率：50HZ

转速：3000rpm

结构类型：开架|手推式

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：186F

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC)：420

发动机型号186F

工作时间：8-12h

油耗：395 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.1L

整机参数

长宽高(mm)：770*550*570

净重(kg)：85/95