

无锡市皮带拉力测试 皮革制品拉力测试

产品名称	无锡市皮带拉力测试 皮革制品拉力测试
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

皮带拉力测试 广州皮革制品拉力测试

参数要求：

1.两标线之间的距离为25mm2.拉力试验机测试的速度为500mm/mn皮革拉力测试步骤：

1.底类试样在实验室环境中停入8小时以上2.用裁刀在试样平笔和垂直两个方向分别裁取2个或以上的样品。

3.用直尺在样品的中部位置画两条标线,标线之间的距离为25mm。

4.用游标卡尺在样品两标线之间上中下r的位置分别准确量出样品的宽度和厚度(精que到0.02mm)取平均值,并记录下来。

5.将画好线的样品两端分别夹在拉力试验机上下夹具上,夹样品的时候需注意以下几点：1)要使御品两端宽的部分夹在上下两夹具上,并露出上夹具的部分和下夹具的露出部分要保持壹致。2)要使夹的样品保持垂直状态,不可歪向壹边3)要使夹的样口成自然状态,不可有拉伸与压缩的情况。

4)用标点伸长计的上下两夹具分别固定在样品的两条标线上(固定后的样品仍需在同壹平面上,不可有被扯弯的情况)5)设定拉力试验机的速度为500mm/mn。如果试样只要求测试拉力,耐不需要测伸长率,则不必画线和用标点伸长计夹持。6.启动拉力试验机的测试键开始试验,当试验机拉断样品时,记录断裂时样品的较在拉力以及断裂时两标线之间的距离。7.每个样品到少测试4次,取平均值作为较终结果。

注意事项：1.底类试样脱模出来需要放置24小时后方可测试。

2.如果样品断裂时不是在中间狭小部位发生的,则测试无效,并需重新进行测试。3.如果样品测完全夹紧,虽然较终也拉断样品,但夹具处有滑脱的现象,仍算测试无效,需重新铲测试。