

230A汽油发电电焊机带轮子

产品名称	230A汽油发电电焊机带轮子
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO230A 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

230A汽油发电电焊机带轮子

1. 焊接部位应放置在焊接渠道上，完结无压痕单面焊接，保证焊接精度和漂亮。
2. 因为工件的压痕，削减或消除焊料的加工工序，能够下降出产本钱，进步功率。
3. 选用一种新式电夹紧设备，可焊接在深部焊接件中，操作便当灵敏。
4. 选用数字集成电路对焊接进程和气压体系进行操控，保证焊接质量。

用处：适用于低碳钢、不锈钢、镀锌板等板材的焊接，如箱体、橱柜、金属门、电梯、纺织机械、机车等职业

汽油机电焊机的长处是燃油经济性好、功率大、作业继续时刻长。适用于长期运用焊机的移动用户。

发电机的部件首要由发起机、电动球和操控器三部分组成。这是四冲程。有水，冷和冷。

电焊机数据。

汽油电焊机是汽油发电机和焊机的有机结合。其首要特色是结构紧凑、分量轻、带着便当、易于起动等。汽油电焊机还配有沟通输出，可作为正常电源运用。

230A汽油发电电焊机带轮子性能特点:

1. 汽油发电焊机选用大泽高性能汽油机,可靠性高,采用钝铜电机,使用年限长;
2. 带220伏辅助电源输出,可带些小型电动工具照明等;
3. 手电两启动,操作简单方便;带手柄轮子,移动更方便;

发电电焊机可以说也是一个大功率的整流器,分正负好,交流电输入时,经变压器变压后,再由整流器整流,然后输出具有下降外特性的电源,输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化,两好在瞬间短路时引燃电弧,利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材,冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点,外特性在焊条引燃后电压急剧下降的特性。

产品型号: TOTO230A

电焊机参数

额定电流: 230A

电流调节: 0-230A

额定电压: 26-30V

焊条直径:2.0-5.0mm

空载电压:65V

负载持续%:100

发电机参数

额定输出:5KW

额定电压:220V

频率: 50HZ

转速:3000rpm

结构类型: 开架|手推式

绝缘等级: F

发动机参数

发动机型号: 192F

燃油类型: 90号以上汽油

机油型号: SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC)：420

发动机型号：192F

工作时间：8-12h

油耗：395 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.1L

整机参数

长宽高(mm)：770*550*570

净重(kg)：85/95