

湖州净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤器的作用,中央空调初中效过滤器安装

产品名称	湖州净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤器的作用,中央空调初中效过滤器安装
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	80.00/件
规格参数	品牌:灵洁 型号:595*595*96 材质:初效棉
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

湖州净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤器的作用,中央空调初中效过滤器安装

密封垫片

闭孔EVA密封垫片可用于气密性密封，防止过滤器侧漏，标准为18mm宽6mm厚。也可采用硅质密封垫片，无隔板高效可使用聚氨酯发泡整体形成，发泡机走XY轴，自动运行，密封效果相当好。

楔形褶皱

过滤器滤材两面180度翻折，形成楔形褶皱。滤料折弯时有两道压痕，使其在隔板的尾端处形成楔形盒式褶皱，楔形盒式褶皱可以防止滤料破损。有些过滤器生产商采用了单压痕或滚痕式滤料褶皱，甚至简单地人工折纸，在这种情况下，滤料很容易被波纹形隔板尖锐的折顶损坏。或在过多搬运过程中损坏滤纸。

滤料

HV系列滤料是采用超细玻璃纤维制成的高密度纸，滤料褶皱以尽量扩大滤料的有效过滤面积，从而降低

滤料的滤速，这对[高效过滤器](#)是相当重要的.进口H&V3波纤滤料具有防水性和阻燃性可适用于1000 ° F(538)的高温；

[箱式无隔板大风量高效过滤器](#)

过滤面积大，阻力低，使用寿命长。

标准型镀锌钢板外框，也可提供不锈钢外框。

带25mm厚安装法兰框。

连续运行zui高温80.C。

出厂前逐台测试。

过滤效率：H11,H13,H14(EN1822)。