

星盛火克品牌硅酸盐防火板，火克防火板，克火克防火板

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 星盛火克品牌硅酸盐防火板，火克防火板，克火克防火板 |
| 公司名称 | 北京盛世龙祥建材有限责任公司 |
| 价格 | 17.00/平方米 |
| 规格参数 | 星盛火克:硅酸盐水泥 硅酸盐板:火山灰 北京市:植物纤维，粉煤灰 |
| 公司地址 | 北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室 |
| 联系电话 | 13520997962 13661139651 |

产品详情

北京盛世龙祥防火板，真正型式检验报告耐火1-2-3-4小时报告网上可查，（纤维增强硅酸盐板防火板）星盛火克品牌，火克防火板，金特板，硅酸盐防火板材规格为1220X2440，厚度为8、9、10、12mm，其中常为9、10、12几种规格，耐火极限均为1-2-3~4小时，为不燃性A1级，无放射性，应用于1-4小时防火墙，防火吊顶，1-3小时防火耐火风管，排烟管道，钢梁、钢柱包敷等，真正型式检测报告。施工简便，易于切割，产品自重低，易于运输，厂家可提供通用施工方法供参考，北京盛世防火板厂家主要生产纤维增强硅酸盐防火板，又称为：硅酸盐板、纤维增强硅酸盐板.主要应用于防火墙、防火吊顶、防火耐火风管包裹、防火排烟管道、防火墙板、防火风道权、幕墙衬板防火板、防火包敷、吊顶防火板规格1220*2440mm，厚度为；8mm-9mm-12mm-20mm.-24mm纤维增强硅酸盐防火板是以多种无机防火材料和优质环保植物纤维，托贝莫来石晶体，粉石英、火山灰、云母为主要成份，经高温蒸养和干燥处理而成一种新型防火板材；各项指标均达到耐火要求，主要特点：轻质、高强、防火、耐水、隔音、隔热、不变形、不破裂、可锯、可刨等优点，广泛用于建筑内的防火，如：防火分区防火隔墙[耐火极限1-4小时]、防火隔离带、防火吊顶、防火挡烟垂壁、幕墙内衬、自撑式防火板烟道、铁皮风管包敷、钢结构钢柱钢梁防火包敷、耐火烟道、电缆防火包敷、防火门等；是一种安全环保防火材料、质量可靠产品，已经广泛用于各类建筑物上，耐火极限型式检验报告网上可查真伪假一赔十。欢迎来电。联系人：胡经理

北京盛世龙祥硅酸盐防火板，认准星盛火克品牌，板材规格为1220X2440，厚度为8、9、10、12，其中常为9、10、12几种规格，耐火极限均为2~4小时，为不燃性A1级，无放射性，应用于防火墙，防火吊顶，防火铁皮风管外包风管等，施工简便，易于切割，产品自重低，易于运输，厂家可提供通用施工方法供参考，北京盛世防火板厂家主要生产纤维增强硅酸盐防火板又称为硅酸盐板/纤维增强硅酸盐板/纤维硅酸盐板/硅酸盐板防火板/防火硅酸盐板/A1级不燃性硅酸盐板防火板/纤维增强防火硅酸盐板/不燃纤维增强硅酸盐板/A1级防火硅酸盐板/主要应用于防火墙/防火吊顶/防火风管/防排烟管道/防火墙板/防火风道权/幕墙衬板防火板/防火包敷/吊顶防火板.规格1220*2440mm，厚度为；8mm.9mm.10mm.12mm.15mm.20mm.25mm.纤维增强硅酸盐防火板是以多种无机防火材料和优质纤维为主要成份，经高温蒸养和干燥处理而成一种新型防火板材；各项指标均达到标准要求，主要特点：轻质、高强、防火、耐水、隔音、隔热、不变形、不破裂、可锯、可刨等优点，广泛用于建筑内特殊区域的防火，如：防火分区隔墙[耐火极限1

, 2, 3, 4, 小时]、防火隔离带、防火吊顶、防火挡烟垂壁、幕墙内衬、自撑式防火板烟道、铁皮风管包敷、钢结构防火包敷、耐火烟道、电缆防火包敷、防火门等；是一种安全环保防火材料、质量可靠产品，已经广泛用于各类建筑物上。

以上是纤维硅酸盐板耐火4小时防火板的详细信息，如果您对防火硅酸盐板耐火4小时防火板的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取硅酸盐板，防火4小时防火板的新信息。