

厌氧型金属管路密封胶，管路密封剂

产品名称	厌氧型金属管路密封胶，管路密封剂
公司名称	苏州胶粘剂材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区渭塘镇爱格豪路40号
联系电话	0512-67484837 13862418760

产品详情

管路密封剂可充分解决各种工业管路之密封接着之需求。无论是气体管路、油管、及水管，GAOQI 管路密封剂可防止因震动而造成之松脱，同时也具有良好之抗化学性能及耐压强度。

性能特点

1. 拆卸时使用一扳手工具即可。
2. 使用密封剂不会污染管路内部，流出螺纹之密封剂不会凝固，因此不会发生管路阻塞。
3. 可完全密封螺纹间隙，防止管路连接处的渗漏。
4. 管路密封剂有润滑作用，再管路装配时可减少磨擦，因此锁紧扭力容易控制。
5. 密封剂硬化之前可做调整。

产品选择指南：

管路密封剂 545

高粘度、不污染液压系统、轻度有油表面亦可使用。适用于气动、液压系统管路螺纹密封、防止腐蚀。
典型用途：M20以下气动液压系统螺纹塞、丝堵油管路螺纹，M36以下锥/锥螺纹。

管路密封剂 554

耐化学介质性能优良。适用于制冷设备密封R11，R12，502等。典型用途：制冷设备螺纹、丝堵、管式散热器扩管密封、防止螺

管路密封剂 567

膏状，即时密封，耐介质，耐高温，润滑性好-
不损伤螺纹，防止螺纹腐蚀。典型用途：大直径管路螺纹密封，可用于普通直、锥管路螺纹即时密封

管路密封剂 577

触变性粘度，中强度。适用于工况严酷管路螺纹密封、防止腐蚀。典型用途：不锈钢螺纹或高压密封。

使用步骤

若是塑料管路，使用前应先测试并配合催化剂使用。

使用前应先清洁管路螺纹上之油污。

油管牙的末端开始涂布密封剂直到第三牙为止。

为避免密封剂污染管路内部，不要在前两牙涂密封剂。

建议于不活化金属表面，如帛、不锈钢、铜合金及电镀金属，使用汇毅公司催化剂1770

包装 :50ml及250ml包装。

贮存条件：15 ~ 28 的温度范围内阴凉、干燥处密闭保存，保存期可长达24个月