

中兴ZXDU58W121室外通信开关电源48v120a现货

产品名称	中兴ZXDU58W121室外通信开关电源48v120a现货
公司名称	北京奇惠达科技发展有限公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	北京市东城区安定路20号A座325室
联系电话	0312-2985550 13082397255

产品详情

品牌	中兴	型号	ZXDU58W121
功能	AC/DC	调制方式	脉冲频率调制(PFM)式
输出路数	多路输出	晶闸管连接方式	推挽式
加工定制	否	输入电压	220-380V
输出电压	48V	输出功率	其他
工作效率	95%以上	输出纹波噪音	55
输出电压精度	99%	电压调整率	99%
负载调整率	99%	输出电流	120A

工作温度范围	± 60	产品认证	其他
重量	33kg	产地	广东
外形尺寸	其他		

中兴ZXDU58 W121系统具有以下特点。跟踪国际通信电源技术发展的新动态，采用先进的电源控制技术和器件。采用先进的模块化设计和自动均流技术，使系统容量可以按N+1备份，方便扩容。具有良好的电磁兼容性。良好的电磁兼容设计使得该户外组合电源系统可以和主设备放在一起而不互相干扰。全智能设计，配置集中监控单元，具有“三遥”（遥测、遥信、遥控）功能，实现计算机管理。可以通过与远端监控中心通信，实现无人值守，符合现代通信技术发展的要求。

电源控制技术与计算机技术有机结合，实时对整流器和交直流配电的各种参数和状态的监测和控制。采用单相交流电压输入，具有极宽的输入电压范围，适用于电力不稳定的地区。

配置灵活，最多可配置4个开关整流器。开关整流器具有热插拔功能。具有电池自动管理功能。监控单元自动测量电池的充电和放电电流，并可控制系统对电池进行浮充/均充。提供二次下电功能。当系统转为电池供电时，电池电压过低后有声光告警。根据负载的重要程度，将负载分两组切除，以保证最重要的负载有较长的工作时间。系统采用多级防雷技术，使具有强大的野外环境适应能力。

系统具有很高的可靠性，MTBF 1.0 × 10⁵h。结构简洁，具有防尘、防水、隔热、防盗、防潮、防霉、防腐蚀等多种功能，环境适应能力强，可在户外的恶劣环境中使用。

采用抽屉式结构，便于运输、安装和维护。在高寒地区，可以给蓄电池选配加热板。