

广东云浮西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理

产品名称	广东云浮西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

广东云浮西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理 功能块 根据 IEC

1131-3，功能块(FB)是含有静态数据的逻辑块 请参见从第 5.7

节开始的模块规范，以了解哪些数字量模块具有这些故障 LED 断线 STEP 7 中的参数 在 RUN 模式下更改接口选择器开关和电缆长度选择器开关的设置会导致数据丢失 有关下面提及的 OB 和 SFC 的详细信息，请参见 STEP 7 在线帮助 电源模块 3.6 电源模块 PS 407 4A (6ES7407-0DA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 58 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 PS 407 4A 技术规范

尺寸、重量和电缆横截面积 尺寸 W x H x D (mm) 重量 电缆横截面积 25 x290x217 0.76 kg 3x1.5 mm² (绞合线，有带绝缘套环的电缆末端套管；只使用软电缆) 电缆直径 3 至 9 mm 输入变量 输入电压 额定值 DC 120/240 V AC 120/240 V 允许的范围 88 至 300 V DC 85 至 264 V AC (宽范围输入) 电网频率 额定值 50/60 Hz 允许的范围 47 到 63 Hz 额定输入电流 120 V AC 时 0.38 A 120 V DC 时 0.37 A

240 V AC 时 0.22 A 240 V DC 时 0.19 A 泄漏电流 20 ms (重复率为 1 s)，符合 NAMUR 建议 NE 21 功耗 (240 V AC 时) 52 W 功率损耗 20 W 备用电流 断电时为 100 A 备用电池 (选件) 1 节 AA 锂电池，3.6 V/2.3 Ah 保护隔离 (符合 IEC 61131-2) 是 电源模块 3.6 电源模块 PS 407 4A (6ES7407-0DA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 60 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 3.7 电源模块 PS 407 4A

(6ES7407-0DA02-0AA0) 功能 电源模块 PS 407 4A 设计用于连接 85 至 264 V AC 线路电压或 88 到 300 V DC 线路电压，并在次级侧提供 DC 5 V/4 A 和 DC 24 V/0.5 A 模拟量模块 5.4 模拟值表示 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 189 16 位分辨率模拟值的表示

数字化模拟值适用于相同额定范围的输入和输出值 在用户程序中，可使用 SFC： 为模块分配新参数 将参数从 CPU 传送到已分配地址的信号模块 存储在数据记录中的参数 信号模块参数存储在数据记录 0 和 1 中 断线 STEP 7 中的参数 机架 2.3 UR2-H 机架(6ES7400-2JA00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 33 UR2-H 的设计 下图显示了带 2x9 个插槽的 UR2-H 机架的设计 1 2 465 mm 482,5 mm 290 mm 190 mm 40 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 图 2-3 机架尺寸 (1) 系统 I (2) 系统 II 小心 损坏设备的危险

[海口西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理](#)