

合肥真石漆施工公司 首选合肥百江真石漆涂装公司 182258

产品名称	合肥真石漆施工公司 首选合肥百江真石漆涂装公司 182258
公司名称	合肥百江建筑涂料涂装工程有限公司
价格	60.00/平方
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区临泉路
联系电话	400-0551-726 18225891877

产品详情

合肥真石漆施工流程简介

- 1、滚涂底漆：
首先检查各道工序是否符合平整、干燥等施工要求。
使用配套底漆，最好采用滚涂施工。耗用量控制在 0.20kg/m^2 左右。 2
- 2、预设分格缝：按设计规定形状、尺寸弹线，用配套勾缝料勾好分格缝，缝宽略大于规定尺寸，用规定宽度的胶带纸粘贴牢。 3
- 3、主料喷涂：在底漆完全干燥一天后后方可喷涂真石漆主料。严格控制平方耗用量，用量过少会透底或发花。分二次喷涂
一步到位便于改善成型质量确保花样
稳定。耗用量视花型大小要求 $3 \sim 5\text{kg/m}^2$ 不等。空压机一拖一作业，出料口径 $6 \sim 8\text{mm}$ ，出气量 $0.3\text{m}^3/\text{分}$ 。垂直喷距 40cm 左右。
- 4、去美纹纸：在涂膜表干之前及时去掉美纹纸，并及时修正损坏的局部部位。 5
- 5、罩面漆：必须在主涂层完全干燥后方可施工(65小时以上)
，并需实地检验确实干燥后才能罩面漆。罩面漆耗用量每平方米 $0.15 \sim 0.20\text{kg}$ 。 6
- 6、最终养护：保证48小时以上。真石漆施工前密切关注天气情况，防止施工结束后气候恶化。