

桥梁公路伸缩缝 凯奥工程橡胶

产品名称	桥梁公路伸缩缝 凯奥工程橡胶
公司名称	凯奥工程橡胶股份有限公司
价格	300.00/米
规格参数	
公司地址	衡水市王许庄工业开发区
联系电话	0318-5111816 13831881122

产品详情

桥梁公路伸缩缝 的详细描述：本公司供应桥梁公路伸缩缝，品质保证，欢迎洽谈。

桥梁公路伸缩缝 伸缩缝的构造要求：

要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自由伸缩，牢固可靠，车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声；要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞；安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。

在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。伸缩缝的型号：

- 1) 模数式：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-MAL; 2) 梳齿型伸缩缝SCB、SSFB;
- 3) TST弹性体伸缩装置; 公路桥梁伸缩缝的技术要求：

1. 橡胶采用氯丁橡胶(即CR,适用于温度在-25 -+60 地区)或采

桥梁伸缩缝用天然橡胶(即NR,适用于温度在-40 -+60 地区) 2. 伸缩装置中使用的钢板,质量要求符合GB012,GB374的规定,使用的异型钢材,(即16MN或Q345)符合JT/T1591的规定. GQF-C型桥梁伸缩装置 GQF-C型桥梁伸缩装置是适应我国公路桥梁建设的一种新型桥梁伸缩缝装置. GQF-C型桥梁伸缩装置采用整体热轧16Mn异型钢,克服了挤压异型钢直线度和集合尺寸不均匀的特点, GQF-C型桥梁伸缩装置综合技术性能和技术指标均达到或优于国际同类产品先进水平,结构型式及异型钢轧制均属国内首创,将成为交通行业标准推荐产品. GQF-C型桥梁伸缩装置产品特点:建筑高度低,国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm,结构简单,安装方便,具有明显的可靠性,舒适性和耐久性.适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm,伸缩量小于等于80mm的各种桥梁,既方便旧桥梁伸缩装置更换,又可供新桥梁修建选用. GQF-C型桥梁伸缩装置中间橡胶密封条其技术要求:采用氯丁橡胶(CR)密封橡胶带的伸缩装置适用与温度为-25 -+60 地区.采用天然橡胶(NR)密封橡胶带的装置适用于温度为-40 -+60 地区.

我公司主营产品专题导航 (请点击或复制打开)

橡胶支座<http://www.karubber.com> 桥梁支座<http://www.karubber.com> 桥梁伸缩缝<http://www.karubber.com>
板式橡胶支座<http://www.karubber.com> 盆式橡胶支座<http://www.karubber.com>

关键词：橡胶支座,桥梁支座,板式橡胶支座,四氟板式橡胶支座,盆式橡胶支座,桥梁伸缩缝

本公司主页：www.karubber.com 业务电话：0318-5111816 15297621116 13831881122 QQ:476836910
欢迎致电洽谈！！！！