

# 齐齐哈尔市西门子一级代理商

产品名称	齐齐哈尔市西门子一级代理商
公司名称	上海署晓自动化科技有限公司
价格	222.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号
联系电话	15825707805 15825707805

## 产品详情

上海署晓自动化科技有限公司专销售西门子各系列产品；西门子PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200  
触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60

V80伺服数控备件：原装进口电机，电线，电缆。西门子全新原装现货PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200  
触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1  
），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS  
）西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任何费。实体  
公司，诚信经营，价格优势，品质保证，库存量大，现货供应！！采购西门子产品就选；上海署晓自动  
化科技有限公司我们承诺七天内无理由退换！

西门子代理商，西门子一级代理商，上海西门子代理商，中国西门子总代理，西门子PLC代理商，西门  
子变频器代理商，西门子触摸屏代理商

### 一、研发背景

根据从事环境监测设备的研发、生产、经验特推出SUV-100型氮氧化物尾气分析仪，该仪器应环  
保要求可同时监测NO<sub>x</sub>、O<sub>2</sub>、温度、压力、流速等参数；并存储。原装西门子模块6ES7288系列2DR081S  
R303AM063AE04等，型号全会展中心外雨声滴答，会展中心里机器轰鸣，展览会期间的会展中心注定是  
热闹非凡的，时至，永康机械装备及工模具展览会已经举行了八届，而我们也相信对于五金网来说，每  
一次参展都是一次成长，每一次成长必定都带着喜悦。目前中国重点领域标准转化率为70%多，到2020年  
这一数字力争达到90%以上，届时中国重点装备质量将达到或接近较高水平。8日，在办公室举行的政策  
吹风会上，中国标准化化管理主任田世宏作上述表述。

### 二、产品概述

SUV-100型氮氧化物尾气分析仪是一款专门针对天然气锅炉尾气、低氮燃烧器等产生的尾气中  
氮氧化物浓度实时在线监测的环保产品，并且可以根据客户现场环境可以配氧气、一氧化碳、二氧化碳  
等多个参数同时监测分析。该系统由采样单元、预处理单元、测量分析单元、传输单元组成，运用先进  
的传感器网络、自动化控制、无线通讯以及库等应用技术，实现对小型锅炉、烟窗、低氮燃烧器等相关  
设备的24小时实时监测。广泛应用于石油、化工、印刷、橡胶制品、塑料、医药、电子、涂装等行业。

原装西门子模块6ES7288系列2DR081SR303AM063AE04等，型号全大会主要创办人彼得·卡基克在接受本报记者采访时指出，无论是硬件头戴式显示器还是内容，当前的虚拟现实发展并未达到预期。他说：发展空间还很大，投资紧缩也能变相挤出一些泡沫。价格太高、产品太少并不是阻碍虚拟现实发展的主要原因，内容缺乏才是真正问题。尤其是移动虚拟现实时代的来临，用户对内容的需求与要求逐步提高。超过50亿美元的市场是当下虚拟现实技术赢利的重要途径，特别是门槛较低的虚拟现实，该领域2016年用户量几乎占到整个产业的七成。

## 系统外形

### 三、技术参数

测量原理：电化学（可选配紫外差分光谱模块）；

测量气体：NO、NO<sub>2</sub>、O<sub>2</sub>；

测量范围：NO、NO<sub>2</sub>——0-100mg/m<sup>3</sup>（量程可定制）；

O<sub>2</sub>——0-25%；

测量精度：±3%FS；

分辨率：NO、NO<sub>2</sub>（0.1mg/m<sup>3</sup>）；O<sub>2</sub>（0.1%）；

线性误差：±2%FS；

零点漂移：±2%FS；

储存容量：8G，有效存储远大于1年；

预热时间：30min；

电压影响：1%；

绝缘电阻：20 MW；

绝缘强度：无电弧和击穿等异常现象；

显示窗口：7" 高清晰真彩数字屏，分辨率为800X480；

通讯接口：RS232、RS485、4路4-20mA模拟输出、DTU无线输出；

电源需求：AC180~240V，50Hz，800W；

工作温度：-10 ~ 50 ；

工作湿度：< 90%RH；

外型尺寸：主机：800mm \* 560mm \* 300mm；

支架：300mm \* 560mm \* 280mm；

原装西门子模块6ES7288系列2DR081SR303AM063AE04等，型号全四、技术特点

系统参照CEMS标准要求，采用抽取式冷干法，配备了双路半导体制冷、KNF采样泵、气水分离器、精细过滤器等。

系统可采用进口高精度电化学传感器，分辨率到达0.1ppm。

系统也可采用紫外光谱法烟气分析仪模块，更加稳定可靠。

采样探头结构简单、带恒温加热、陶瓷滤芯，保养维护非常方便。

预留伴热管接口，可有效防止冬天结露。

自带超大的存储，分钟可存储5年，可通过USB口导出

内置DTU无线模块，可实时联网上传环保监控平台。

每天可自动进行仪器零点校正，增强了的可靠性；