

# 异鞍环填料矩 工业填料塑料异鞍环

产品名称	异鞍环填料矩 工业填料塑料异鞍环
公司名称	萍乡金瑞新材料有限公司
价格	680.00/立方米
规格参数	品牌:金祥 规格:25/38/50/75mm 用途:用于化工、冶金、煤气环保等行业的塔器填料
公司地址	湘东区峡山口街新建麻园里62号
联系电话	0799-3495302 18779917026

## 产品详情

塑料异鞍环是对矩鞍环的改进，异鞍环填料的特点是将扇形弧面改进成带锯齿边缘的贝壳状弧面，并增加开孔使填料内外表面沟通、增加流体的自由通道，有利于液体分布和表面的更新，故较矩鞍环的处理能力高，压降小传质性能有所改善。

异鞍环陶瓷填料是在矩鞍环填料的基础上加以改进的新型填料，将矩鞍填料的平滑弧形侧面改为锯齿形或纹纹凸起的侧面。这样在填料床层内，增加了填料间接接触的空隙，使之更有利于气体和液体在填料层中的流动和分散，具有压降低，传质效率高等特点，广泛应用于硫酸生产的干燥塔和吸收塔中。

### 塑料异鞍环填料特性数据

规格型号	外径*高*厚 mm	比表面积 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	空隙率 %	堆积重量 kg/m <sup>3</sup>	堆积个数 m <sup>-3</sup>	干填料因子 m(-1)
38	38 × 19 × 1.2	178	75	75	25200	201
50	50 × 25 × 1.5	168	68	68	9400	184
76	76 × 38 × 3.0	130	52	52	3700	138

注：产品材质用户可根据需要选用：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、增强聚丙烯（RPP）、聚氯乙烯（PVC）、氯化聚氯乙烯（CPVC）、聚偏氯乙烯（PVDF）等。