

PET板棒,PET板,PET棒,进口PET板棒

产品名称	PET板棒,PET板,PET棒,进口PET板棒
公司名称	深圳市全达塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区龙华镇大浪南路老河背工业区第1栋3楼
联系电话	86-075581713766 13902462385

产品详情

PET板,PET棒,黑色PET板,进口PET板棒,聚酯板,PETP板,PETP棒,聚对苯二甲酸乙二醇酯棒,聚对苯二甲酸乙二醇酯板

产品说明：

颜色：白色

规格尺寸：5-100mm*500/1000mm*1000/2000mm

PET板是英文Polyethylene terephthalate的缩写，简称PET板或PETP板。中文意思是：聚对苯二甲酸类塑料，简称聚酯板。

PET板主要是采用聚酯原料经挤出机高温挤出，通过不同口径磨具口挤出而得到不同厚度的板材。成份主要包括聚对苯二甲酸乙二酯PET和聚对苯二甲酸丁二酯PBT。聚对苯二甲酸乙二醇酯又俗称涤纶树脂，俗称涤纶树脂。它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物，与PBT一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。目前PET与PBT一起作为热塑性聚酯，成为五大工程塑料之一。

PET板的主要特性：

机械强度、刚度、硬度高。滑动性能和耐磨强度好，电气绝缘性好，非常好的耐蠕变性能、低而稳定的磨擦系数优异的耐磨性（与尼龙相比更佳）、非常好的尺寸稳定性（优于POM）、生理惰性（适于与食品接触）。耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱。

PET板的应用领域：

广泛用于纺织、造纸、食品机械、运输、码头、医疗、煤矿、化工等行业。轴承、向导食品加工机器头，活塞，螺丝钉卷等食品的治具，零部件，精密机器的轴承，电绝缘材料等。

PET板的主要性能指标：

比重 1.39g/cm³ 耐温（连续）115 ° C 耐温（短时）160 ° C 线热膨胀系数（23-100 ° C平均值）
60x10⁻⁶ m/(m.k) 燃烧性（UL94）HB 吸水率（23 ° C水中浸泡24小时）6% 弯曲拉伸应力90MPa
裂断拉伸应变15% 拉伸弹性模量3700MPa -1%/2%正常应变的压缩应力26/51MPa
摆锤缺口冲击试验2kJ/m²

深圳市全达塑胶制品有限公司

电话：0755-28113160 29522786 手机：13410585876 联系人：李龙金 在线QQ：1533988383
阿里旺旺：nndxj 地址：广东省深圳市宝安区龙华镇大浪南路老河背工业区第1栋3楼

网址：<http://www.quanda-p.com/>

经营：特种工程塑料：POM,POM-ESD,PVC-U,CPVC,PVDF,PETP,PET,PBT,PPS,PSU,PEEK,UPE,PEI,PBI,PPO等各种材料板材及棒材。

工程塑料：PTFE,MC,PA6,PA66,PU,POM,PVC,ABS,PC,PE,PP,PS,PMMA,475等各种材料板材及棒材。

绝缘材料：进口及国产材料：电木板，冷冲板，环氧板环氧棒，电布板棒，合成石，红钢纸，防火纸等材料。

丝印片材：PC,PVC,PET,PP,PEC，尼龙，POM等材料。

硅胶材料：普通硅胶，高抗撕硅胶，玻璃行业硅胶，木门专用硅胶，耐高温硅胶等板材棒材。

防静电材料：防静电尼龙，防静电POM，防静电亚克力，防静电PVC,防静电PC等材料。

特别代理：德国，日本，欧洲，韩国，美国，台湾等进口产品。