

1KV热缩电缆附件

产品名称	1KV热缩电缆附件
公司名称	江苏达胜热缩材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省吴江市汾湖开发区北库社区库西路1288号
联系电话	86-051263226588/63242266/63242988 13862195152

产品详情

1KV热缩电缆附件

热缩电缆附件俗称热缩电缆头，广泛用于35KV及以下电压等级的交联电缆或油浸电缆的中间连接和终端上。与传统电缆附件相比具有体积小、重量轻、安全可靠、安装方便等特点。产品符合GB11033标准，长期使用温度范围为-55 ~ 105 ，老化寿命长达20年，径向收缩率 50%

特点：(1)重量轻、运行可靠、安装方便(2)收缩快、不开裂 温度指导：

-50 105 温度条件下长期使用。运用范围：

产品广泛运用于电力、石油化工、冶金、铁路、港口和建筑等领域。产品规格：

(1)产品主要分类为电缆终端和电缆中间连接；(2)产品分二芯、三芯、四芯、五芯；

(3)产品型号10-16mm²至300-400mm²。备注：0代表适用电缆10-16mm² 1代表适用电缆25-50 mm² 2代表适用电缆70-120 mm² 3代表适用电缆150-240 mm²

4代表适用电缆300-400 mm² 1KV热缩型电力电缆附件技术参数

PROPERTY测试项目	TEST METHOD 测试方法	RESULT 测试
AC WITHSTAND FOR 1MIN UNDER RAIN 1MIN 工频电压（湿态）	4KV不闪络、不击穿	4kv , 1min 湿态下组合试样未
HEATING CYCLES VOLTAGE TEST 负荷循环试验	导体加热至90-95 ，每一循环为8h， 其中加热5h，冷却3h，共三次循环	按标准要求完成三次
AC WITHSTAND TEST FOR 4H 4H工频电压试验	2.4kv不闪络，不击穿	2.4kv , 4h 组合试样未闪络

