

PP板棒,PP板,PP棒,百折胶板,百折胶棒,进口PP板

产品名称	PP板棒,PP板,PP棒,百折胶板,百折胶棒,进口PP板
公司名称	深圳市全达塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区龙华镇大浪南路老河背工业区第1栋3楼
联系电话	86-075581713766 13902462385

产品详情

聚丙烯（PP）板，（PP纯板，改性PP板，增强PP板，PP焊条）

纯PP板：密度小，易焊接和加工，具有优越的耐化性，耐热性及耐冲击性、无毒、无味是目前最符合环保要求之工程塑料之一。主要颜色有白色，微机色，其它颜色也可按客户要求定做。应用范围：耐酸碱设备，环保设备，废水、废气排放设备用，洗涤塔，无尘室，半导体厂及其相关工业之设备，也是制造塑料水箱的首选材料，其中PP厚板材广泛用于冲压板，冲床垫板等。

聚丙烯（PP）挤出板材是PP树脂添加各种功能助剂挤出、压光、冷却、切割等工艺过程而制成的塑料板材。PP是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度高于0℃以上时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的嵌段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃（如苯）溶剂、氯化烃（四氯化碳）溶剂等没有抵抗力。PP也不象PE那样在高温下仍具有抗氧化性。

特性：密度低；耐热，不变形；高刚度；高表面强度；化学稳定性好；无毒无害；

缺点：韧性一般，耐氧化性一般，耐磨强度一般，低温时脆化，不可高焯焊接，易受天气条件限制。

应用领域：泵阀部件，饮用水污水管道，密封件，喷涂载体，耐腐蚀槽、桶，耐酸碱工业用,废水,废气排放设备用,洗涤塔,无尘室,半导体厂及其相关工业之设备和机器,食品机械及斩板，电镀工艺，玩具部件，医用导管，广泛用于化工，机械，电器及电子工业等结构材料。

PP板的规格尺寸 产品厚度：0.5-100mm产品最大幅宽：1500mm

产品长度：100-10000mm推荐规格：1300×2000mm1000×2000 改性PP板（钙塑板）：尺寸稳定好，价格

低，刚性，耐热性等均较纯PP有一定提高。颜色一般为绿色、白色、米黄色。主要用来做水箱，三相分离器得产品。产品厚度：2-30mm 推荐规格：1000 × 2000mm

深圳市全达塑胶制品有限公司

电话：0755-28113160 29522786 手机：13410585876 联系人：李龙金 在线QQ：1533988383
阿里旺旺：nddjx 地址：广东省深圳市宝安区龙华镇大浪南路老河背工业区第1栋3楼

网址：<http://www.quanda-p.com/>

经营：特种工程塑料：POM,POM-ESD,PVC-U,CPVC,PVDF,PETP,PET,PBT,PPS,PSU,PEEK,UPE,PEI,PBI,PPO等各种材料板材及棒材。

工程塑料：PTFE,MC,PA6,PA66,PU,POM,PVC,ABS,PC,PE,PP,PS,PMMA,475等各种材料板材及棒材。

绝缘材料：进口及国产材料：电木板，冷冲板，环氧板环氧棒，电布板棒，合成石，红钢纸，防火纸等材料。

丝印片材：PC,PVC,PET,PP,PEC，尼龙，POM等材料。

硅胶材料：普通硅胶，高抗撕硅胶，玻璃行业硅胶，木门专用硅胶，耐高温硅胶等板材棒材。

防静电材料：防静电尼龙，防静电POM，防静电亚克力，防静电PVC,防静电PC等材料。

特别代理：德国，日本，欧洲，韩国，美国，台湾等进口产品。