

# 山东480V变380V三相变压器塑料机械出口变压器

产品名称	山东480V变380V三相变压器塑料机械出口变压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZFSG-200KVA 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

## 产品详情

塑料机械480V变380V变压器出口，出口480V变380V三相变压器厂家，山东480V变380V变压器报价，塑料机械480V转380V变压器

480V变380V变压器若负载不平衡，采用Yo/ 也不影响稳压电源的正常工作。（低损耗型三相干式安全隔离变压器(H级180 绝缘等级)，变压器是各种电源及电气设备的主要部件，隔离变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成，铁芯采用高硅硅钢片叠装，全斜接缝。本公司采用\*\*\*制作工艺，有进口绕线机和全套真空压力浸漆设备;绕组采用脱胎整列绕制方法;对变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。

480V变380V出口美国干式隔离变压器具有以下两个特性：

- 1、电压变换功能；
- 2、滤波抗干扰功能--采用原、副绕组同心放置的，但在绕组之间加置静电屏蔽，以获得高的抗干扰特性。

干式隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器，是用以对两个或多个有耦合关系的电路进行电隔离的变压器。

干式隔离变压器一般用于机器维修、保养，起保护、防雷、滤波作用，用以避免偶然同时触及带电体，变压器隔离的是原副边绕线圈各自的电流。

干式隔离变压器早期为欧洲国家用在电力行业，广泛用于电子工业或工矿企业，机床和机械设备中一般

## 电路的控制电源

变压器应在室内使用，正常使用条件为：

· 海拔高度：1000m · 适应环境温度：-10~+45 · 适应相对湿度：26 时，95% · 使用环境：安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学沉淀，灰尘，污垢及其它性和侵蚀性介质；安装现场应无严重振动或颠簸。变压器是一种用于升降电压的电气设备，因此应该在室内使用。它的正常使用条件包括：海拔高度不超过1000米，适应环境温度在零下10摄氏度到正45摄氏度之间，相应相对湿度在26摄氏度时不超过95%。在使用环境方面，安装场所应当没有影响变压器绝缘强度的气体、蒸汽、化学沉淀、灰尘、污垢等有害物质，并不存在严重的振动或颠簸。这些条件都必须满足，才能保证变压器的正常运行。