

# 上海THK滑块导轨回收

产品名称	上海THK滑块导轨回收
公司名称	苏州方泓物资回收有限公司
价格	500.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市苏州园区
联系电话	15262666697 15262666697

## 产品详情

广州回收THK，上海市滚轮回收利用THK滑块导轨材料特性：

- 1、材料SHS系列产品通常采用耐磨损型45号钢材料。同时还配备不锈钢板型，LM滚轮、LM路轨、轴承钢球也可以采用不锈钢生产制造。
- 2、4方位等负载：为了保证LM滚轮里的4个功效方位（轴向、反轴向和侧面）均拥有相同的额定起重量，各轴承钢球列被设计为按表面张力45度配备，因而无论是哪种姿态都可以用，应用广泛。
- 3、全自动调心水平：因为THK与众不同的弧形管沟的正面组成（DF组成）具有自动调心水平，即便增加预压处理也可以消化吸收安装误差，从而获得高精度、光滑相对稳定的匀速直线运动。
- 4、全球常规尺寸:SHS尺寸设计以由匀速直线运动系统之先行者THK所研发的、实际上以成为全球标准化的全轴承钢球LM线性导轨SHS型为依据。
- 5、低重心、高刚度：根据对LM路轨横剖面规格的微型化，使重心点降低，同时达到了高刚度。

### 三、THK滑块导轨外包装及内部构造

- 1、外包装：选用纸箱子式外包装
- 2、结构和专长：轴承钢球顺着LM路轨和LM滚轮上经精密研磨制作而成的4列翻转面实现翻转；根据球牙套保持器与拼装在LM滚轮里的端后盖板，使轴承钢球列作循环系统健身运动。

为了保证LM滚轮里的4个应用方位（轴向、反轴向和侧面）均拥有相同的额定起重量，各轴承钢球列被设计为按表面张力45度配备，因而无论是哪种姿态都可以用。而且因能增加平等的预压处理，进而既可以一边保持相对较低的摩擦阻力，又增强了4个角度的刚度。与此同时，因横断面相对高度低，同时对LM滚轮开展了高刚度设计方案，进而可以获得平稳的高精度匀速直线运动。

### 四、型号规格和详细说明如下所示：

1、SHS-C型：LM滚轮的法兰盘部实行了螺纹标注。能从左右任选一方位组装。适合于工作中台子上没法钻安装螺栓用埋孔的现象。

型号规格：SHS15C1UU SHS20C1UU HS30C1UU SHS35C1UU SHS45C1UU SHS55C1UU

2、SHS-

V型：为减小了LM滚轮的宽度（W）、实行了螺纹标注的种类。适合于操作台总宽内存不足的地方。

型号规格：SHS15V1UU SHS20V1UU SHS25V1UU SHS30V1UU SHS35V1UU SHS45V1UU SHS55V1UU

3、SHS-R型：减小了LM滚轮的宽度（W），组装部实行了螺纹标注。为继承全轴承钢球LM线性导轨HS R-R型高度规格的种类。

型号规格：SHS15R1UU SHS25R1UU SHS30R1UU SHS35R1UU SHS45R1UU SHS55R1UU