

常州市防火泥封堵胶泥有机防火堵料厂家

产品名称	常州市防火泥封堵胶泥有机防火堵料厂家
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	35.00/件
规格参数	产品名称:防火泥 防火等级:A级 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

防火泥价格/防火泥品牌价格DR-

A3-CD02与无机防火堵料匹配施工---对大面积的洞穴工程，以需经常拆卸的，可选用此办法。一些细小的缝隙，使用DR-A3-CD02易达到施工目的，但对于大面积的洞穴，由于它柔软，无法定型，很难达到施工要求，所以对大洞穴的施工必须使用有机与无机堵料匹配的施工方法。也可使用无机堵料，阻火包单独或联合施工。

(1) 选择大于电线、电缆用长于封堵墙的截面的塑料管，剪开，套在施工段的电线电缆上，使套在电线电缆的塑料管能自由移动并且再理想的是以电线电缆为中心，电线电缆的四周能包裹壹公分有机堵料的缝隙。(2) 上述工作做好后，视要施工的洞穴大小钉制模板，堵入调好的无机堵料。(3) 无机堵料使用方法及用料计算---该堵料在施工时先根据需要封堵孔洞的大小，估算堵料的用量，然后把堵料放入容器内按1 0.6-0.7的比例加入清水搅拌成糊状立即使用，如用量较大时，通常分数次完成。每次搅拌量在5公斤左右。对较大的孔洞封堵时，可适量的钢筋以增加期强度，封堵厚度根据需要确定，一般不少于15厘米。填充孔洞体积1m³。需要该堵料1.3吨。(4)当无机堵料堵制完毕约15分钟,则拆去塑料套管,即可在缝隙中填补有机堵料。DR-A3-CD02施工需求和检验：(一)防火封堵工程应由经过训练合格的专业施工队施工，工中的安全技能和劳动维护等需求,应按照现行有关规定履行。

(二)施工前应做下列预备工作：1、描绘和关联产物的技能需求，承认并修整现场条件。2、应根据现场状况预备施工东西和施工人员人身安全维护设备等必要的作业条件。3、应对防火封堵资料的适用性、质量和关联的测试报告或证书等逐个进行查验。4、防火封堵资料的包装应坚持完好，张贴产物合格认证标签，并标明有用日期、储存办法及施工办法。5、对查验成果要做具体记载。(三)施工现场应预先计划资料寄存区。各类型的防火封堵资料，应按相应的温度、湿度等储存环境需求进行储存。(四)防火封堵工程的施工要严厉按描绘施工图和相应的施工工艺技能文件进行，不得随意更改。(五)荫蔽的防火封堵工程施工过程中要有监理单位查看认可，填写相应的荫蔽工程施工记载