

SW-10系列防爆照明开关（IIB、DIP）

产品名称	SW-10系列防爆照明开关（IIB、DIP）
公司名称	乐清市赢战防爆电气科技有限公司销售
价格	面议
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇上池村
联系电话	0577-62783792 13356122792

产品详情

- SW-10系列防爆照明开关（IIB、DIP）
- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；
 - 2、适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
 - 3、适用于IIA、IIB级爆炸性气体环境；
 - 4、适用于温度组别为T1-T6的环境；
 - 5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
 - 6、用作照明线路的开关控制。
- 产品特点**
- 1、外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；
 - 2、内装组合开关，性能稳定可靠；
 - 3、特殊设计的防水防尘衬垫；
 - 4、具有良好的防水、防尘等特点；
- 钢管或电缆布线。

技术参数 执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079 防爆标志：Exed II BT6、Exd II BT6、DIP A20 Ta,T6 额定电压：AC220 AC380V 极数：单级 三级 额定电流：10A
防护等级：IP65 防腐等级：WF1 引入口规格：2-G3/4 适用电缆外径：9mm~ 14mm