

250型厢式压滤机 砂石污水处理设备 污泥脱水设备

产品名称	250型厢式压滤机 砂石污水处理设备 污泥脱水设备
公司名称	四川中创鑫盛环保工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中创鑫盛 型号:KXMZ250/1250-U 外形尺寸:8746*1786*1600 (mm)
公司地址	成都市温江区光华大道三段1868号
联系电话	18980739638 19938873380

产品详情

技术咨询服务：028-82726808

2、工艺及功能特点：

增强聚丙烯滤板、滤框模压而成，强度高，重量轻，耐腐蚀，耐酸碱，无毒无味；

液流形式有明流、暗流、可洗、不可洗、中进料、角进料等多种形式；

采用液压压紧，压力14MPa，并用电接点压力表自动保压；

操作简单，维修方便；

3、适用范围：

化工污水、冶炼污水、印染污水、制药污水等做液固分离；

4、板框压滤机的工作原理：

用于固体和液体的分离。压滤机过滤后的泥饼有更高的含固率和优良的分离效果。固液分离的基本原理是：混合液流经过滤介

质（滤布），固体停留在滤布上，并逐渐在滤布上堆积形成过滤泥饼。而滤液部分则渗透过滤布，成为不含固体的清液。

5、板框压滤机五大优势： 不用使用滤布和滤纸，就可以大大降低过滤的成本； 运用密闭式操作方式，非常环保，而且还没有物料损耗;6、板框式压滤机机器简图及工作流程：

1)压紧滤板：压紧油缸(或者其它的压紧机构)工作，使动板向定板方向移动，把两者之间的滤板压紧。在相邻的滤板分离。3)松开滤板：利用拉开装置将滤板按设定的方式、设定的次序拉开。4)滤板卸料：拉开装置相继拉开滤板后，滤饼借助自重脱落，由下部的运输机运走。 完成上述4个步骤，就完成了压滤机的一个工作循环。
