

感应水龙头，暗装小便器，蹲便器，明装大小感应器

产品名称	感应水龙头，暗装小便器，蹲便器，明装大小感应器
公司名称	厦门洁尔感应洁具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门湖里区金尚路27号
联系电话	13625019526

产品详情

厕所节水器工作原理

厕所节水器由红外线热敏探测器、微电脑程控器、低压直流电磁阀组成，它的工作原理是通过红外线人体感应来完成工作的，当有人在探测器前活动，探测器立即红色灯光闪烁，表示已经感应到人，同时探测器将感应信号传送给微电脑程控器，由控制器控制电磁阀打开放水，注水时间可以自由调节。来人放水，无人停水，特别适用于学校、机关、商场、工厂等单位的沟槽式厕所，节水效率高，安全省电。人体红外线感应100%识别，可以识别不同颜色、不同材质的物体（衣物），漏冲率为零。

安装方法

- 1、用螺钉将微电脑程序控制器和红外线探测器固定在墙上，探测器可沿墙或吸顶安装，红外线探头感应窗口需对准便槽或便池台阶。
- 2、将电磁阀安装在进水管上，注意进水方向，有过滤网的接进水管，箭头指示。
- 3、将电磁阀和红外线探测器连接至微电脑控制器上的接线端子。
- 4、再将AC220V电源连接至微电脑控制器上的接线端子。