

# 裙边隔板输送带 大倾角裙边隔板带 挡边输送带

产品名称	裙边隔板输送带 大倾角裙边隔板带 挡边输送带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	138.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

## 产品详情

公司生产各种橡胶输送带，波状挡边输送带，裙边隔板带，环形橡胶输送带，尼龙橡胶输送带，铺地橡胶板，大倾角输送带，欢迎新老客户光临惠顾

裙边隔板输送带，是由刚性专用基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。挡边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。主要用于输送易散落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料。

大倾角挡边输送带输送环境：主要用于输送易散落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料。

材质：棉帆布芯，尼龙布芯，聚酯布芯，钢丝绳芯，天然橡胶，丁晴胶，炭黑及部分化工原料

裙边隔板输送带特点：

1、带体弹性好，耐冲击，耐磨损。2、屈挠性好，易于成槽。3、不发生霉蚀。

裙边隔板输送带品种：

根据覆盖胶性能不同大倾角输送带分为普通型、耐热型、难燃型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。

大倾角挡边输送带带芯材质：

棉帆布芯CC-56尼龙布芯 NN100、NN150、NN200、NN300、NN400、NN500聚酯布芯EP100、EP150、EP200、EP300、EP400、EP500钢丝绳芯 ST1000-ST5400

大倾角挡边输送带生产带宽范围：100mm-2400mm

布层数：2 - 10层

覆盖胶：工作面：1.5-8mm 非工作面：0mm-4.5mm

大倾角挡边输送带挡边高度(mm)：40mm-630mm

横隔板分类：T型，C型，TC型，TCS型

大倾角挡边输送带隔板高度(mm)：40mm-630mm

大倾角挡边输送带应用行业：广泛应用于港口，码头，冶金，矿山，建材，水泥，化工等部门。