

# 充氧式水下曝气器 浩容牌微孔曝气器 悬挂链曝气器

产品名称	充氧式水下曝气器 浩容牌微孔曝气器 悬挂链曝气器
公司名称	河南浩容水处理有限公司
价格	35.00/个
规格参数	品牌:浩容 规格:65 产地:河南郑州
公司地址	巩义市建设路金地银座
联系电话	13298405217 15238673986

## 产品详情

### 曝气软管

此曝气软管的薄壁、直通道极大降低了曝气阻力损失；可变孔及狭缝自动关闭，彻底解决了曝气器的堵塞问题；软管为线状曝气，使布气更均匀，并形成竖向环流，搅拌混合更均匀；气泡小，氧利用率高和动力效率高。

水深5m，服务面积0.5-1 m/m，氧利用率10-16%，阻力损失220-500mmH<sub>2</sub>O，充氧动力效率1.56-11.47 kgO<sub>2</sub>/kw.h。

3 技术参数：曝气时内壁直径为62.5mm，气孔数量3600个/m，耐压强度2kg/cm,曝气量0-15m/h·m

### 管式

钻孔长度200—1200毫米，标准长度为500毫米、750毫米和1000毫米安装于圆形或方形管体所有膜片材料基于纳米技术设计防堵塞表层，防止固体和生物性凝固结壳。

### 管式曝气器(曝气管)

置换膜片在废水处理行业中采用微孔曝气膜片，氧气利用效率高和能源消耗低，置换膜片与大多数微孔曝气膜片系统通用。

### 盘式曝气器(曝气盘)

在间歇与连续曝气过程中采用节能设计、安装成本低、可靠性高，性能卓越。精密钻孔有利于高效氧气传输及利用：为适用曝气系统的规格要求，可使用不同的钻孔模式来调节工作压力，如不同的狭缝长度、距离、钻孔密度。钻孔直径在184和295毫米之间为适用广泛领域而配制的不同标准和特殊之膜片材料。

EPDM

适用市政污水

低增塑性EPDM

适用动物屠宰加工，食品加工，饮料生产所产生的工业废水

硅橡胶

适用纸浆与造纸工业、石油化工与精炼加工等工业废水

所有膜片材料基于纳米技术设计防堵塞表层，防止固体和生物性凝固结壳。

词条标签：

曝气软管曝气头曝气盘曝气管