

隔油池蜂窝斜管填料 尾矿浓缩水处理 浩容牌六角蜂窝斜管

产品名称	隔油池蜂窝斜管填料 尾矿浓缩水处理 浩容牌六角蜂窝斜管
公司名称	河南浩容水处理有限公司
价格	320.00/立方米
规格参数	品牌:浩容 规格:50 片厚:0.5
公司地址	巩义市建设路金地银座
联系电话	13298405217 15238673986

产品详情

六角蜂窝斜管填料厂家蜂窝填料有斜管和直管两种,材质有PP、PVC两种。斜管主要用于给排水工程中水口除砂,工业和生活用水沉淀,污水沉淀,隔油及尾矿浓缩处理,也可用于旧池改造,主要特点:湿周大,水力半径小,层流状态好,颗粒沉淀不受絮凝水流干扰。直管用于塔式生物滤池,高负荷生物滤池和淹没式生物滤池(又称接触氧化池),以及生物转盘的微生物载体,主要对工业有机废水,城市污水进行生化处理,处理效率高于活性污泥池,占地面积小;曝气强度低于活性污泥,且不需要污泥回流;污泥量小,适应性强,大大减少了污泥脱水后的处理工作量。

六角形蜂窝填料材质有聚丙烯(PP)聚氯乙烯(PVC)玻璃钢、乙丙共聚四种。组装形式斜管和直管两种形式。斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点。适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理,即适用于新建工程,又适用于现在旧池的改造,均能取得良好的经济效益。直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池(又称接触氧化池)以及生物转盘的微生物载体,对工业有机废水和城市污水进行生化处理。

《产品特点》斜管特点:1、湿周大,水力半径小。2、层流状态好,颗粒沉降不受絮流干扰。3、当斜管管长为1米时,有效负荷按3-5吨/米²·时设计。V。控制在2.5-3.0毫米/秒范围内。4、再取水口处采用蜂窝斜管,管长2.0-3.0米时,可在50-100公斤/米³泥砂含量的高浊度中安全运行处理。5、采用斜管沉淀池,其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。直管特点:1、处理效率高于活性污泥法,一般水力负荷为100-200/米²·日,有机负荷为2000-5000克/米³,因此缩小了占地面积。2、曝气强度低于活性污泥法,且不需污泥回流,故能降低运动力消耗及简化管理。3、污泥量少,减少了污泥脱水等后处理工作量。