

55寸液晶拼接墙，三星55寸液晶拼接墙

产品名称	55寸液晶拼接墙，三星55寸液晶拼接墙
公司名称	广州市冠树电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区天河路592号
联系电话	020-8345427 18664625096

产品详情

55寸液晶拼接墙，三星55寸液晶拼接墙，55寸液晶拼接，三星55寸液晶拼接，三星55寸拼接，55寸拼接，液晶拼接，三星液晶拼接，55寸液晶拼接屏

联系方式：18664625096 联系人：梁小姐

55寸液晶拼接墙，三星55寸液晶拼接墙

三星55寸液晶拼接墙特点

- 1、采用业界最先进的图像处理芯片，支持全高清1080P分辨率，画中画功能，支持多种图像接口；
- 2、更好的色彩饱和度：产品专业开发的色彩校准技术，可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度，可以

通过这个技术，对静止和动态画面进行色彩校准，确保画面输出的精确和稳定。

- 3、亮度均匀，影像稳定不闪烁：由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度，

属于数字点对点显示，所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。

- 4、支持多屏图像拼接，画面可整屏或分屏显示，支持虚拟屏。
- 5、用户可灵活开启窗口，定义尺寸，画面可自由缩放、移动、漫游，不受物理拼缝的限制；（可选

- ）6、靠性更好：液晶屏为监控中心、展示中心设计，支持全年365天不停机工作，背光源寿命可达6万

小时以上。液晶屏寿命更长

- 7、超薄窄边设计：拼接专用液晶屏，其优秀的窄边设计，使其两块屏的拼缝仅5.7mm，是液晶屏拼接

的不错的选择

8、环保健康：BGS液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质（如铅、汞等），是环保健康的拼接幕墙，在欧美一些发达国家，LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。

9、拼接方式任意选择：BGS液晶拼接显示屏，除了拼接数量任意选择外，屏幕的组合方式（m n）亦有多种选择，可满足不同使用场所的需要。10、操作简单，易于维护，适用性广，稳定性强。

三星55寸液晶拼接墙 技术参数：

屏幕尺寸(mm) 1215.3(W)x686.1(H)x123(D) 55inch 图像长宽比 16:9 拼缝
5.5mm 边框厚度 左上:3.8mm 右下:1.7mm 分辨率 1920(H) × 1080(V)(Full HD)
点距 0.63(H) × 0.63(V) 响应时间 8ms 色彩 8 bit , 16.7m
亮度 700cd/m² 对比度 3000:1 色温 10000K
可视角度 (H/V) 178/178度 显示面积 1209.6(H) × 680.4(V) 电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal , ± 10% 功耗 185W ± 5W (正常工作状态)
待机功耗 7W 电源管理 AC100V-240V (± 10%) 50/60Hz 使用寿命 60000
小时 最佳分辨率 1920 × 1080 重量 34.0KG 输入接口 CVBS-----1.0Vp-p
YPbPr-----NTSC(60Hz) , 480P , 720P , 1080i
-----PAL(50Hz) , 576P , 720P , 1080i
DVI-----NTSC,480P59,720P59,1080i59,1080P59 , 480P60 , 720P60 ,
1080i60,1080P60 , PAL , 50Hz , 576P , 720P , 1080i , 1080P VGA-----
[VGA@60Hz](#) , [SVGA@60Hz](#) , [XGA@60Hz](#) , [WXGA@60Hz](#) 温度 工作状态-----30 ~ 85
储藏状态 -----负40 ~ 100 湿度 工作状态 -----20 ~ 80%
储藏状态 -----20 ~ 80% 压力 工作状态 -----800 ~ 1114 hPa
(海拔高度：0 ~ 2 , 000m) 储藏状态 -----600 ~ 1114 hPa
(海拔高度：0 ~ 4 , 500m) 可选配件 壁挂架或立柱架

55寸液晶拼接墙，三星55寸液晶拼接墙，55寸液晶拼接，三星55寸液晶拼接，三星55寸拼接，55寸拼接，液晶拼接，三星液晶拼接，55寸液晶拼接屏