

重庆旧地坪翻新刷漆-重庆车库地面翻新划线，工业厂房车间地坪翻

产品名称	重庆旧地坪翻新刷漆- 重庆车库地面翻新划线，工业厂房车间地坪翻
公司名称	重庆耘森地坪工程公司
价格	35.00/平方米
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡石桥铺渝州路29号
联系电话	0151-11816096 13752877690

产品详情

重庆旧地坪翻新刷漆-重庆车库地面翻新划线，工业厂房车间地坪翻新防尘，重庆耘森地坪工程公司-专业重庆地坪漆工程施工，重庆旧地坪翻新刷漆，重庆厂房车间地面翻新刷漆防尘，重庆车库地坪翻新，重庆旧地坪翻新价格，重庆环氧地坪漆翻新划线。

环氧树脂地坪漆

环氧树脂地坪漆环氧树脂地坪漆：是环氧树脂与固化剂固化后在地面形成表面明亮的表面、一般厚度有0.5毫米的薄涂型、2-5毫米的自流平有

溶剂型和无溶剂型。环氧树脂地坪漆

适用范围及性能特点

电器、电子、机械、食品、医药、化工、烟草、饮料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等制造工厂的车间水泥或水磨石地面。

性能特点：环氧树脂地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多

样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等

特点。

- 1、防尘、防潮、耐磨；
- 2、便于清洁、施工快捷、维护方便、造价低廉；

3、附着力强、柔韧性好、耐冲击；

4、厚度0.2-0.3mm

施工工艺

素地处理：首先对原地面进行全面打磨，不平处需修复平整，然后清扫、吸尘，潮湿处需先烘干。

底层：用镘刀将调配好的纯树脂材料均匀地刮涂于原地面，与素地完全渗透粘接，使其形成一层粘性较强的底层。

砂浆层：待底层固化后再将调配好的腻子层材料加石英砂全面均匀地用镘刀刮涂于底层之上，加强地坪的抗压、抗冲击性。（2mm将涂装

两次）

中层：待砂浆层固化后再进行全面打磨，将调配好的中涂材料用镘刀平镘于砂浆层之上，填补砂浆层上不平的小凹坑及针孔，使之均匀

平整。

面层：待中涂固化后，用打磨机全面研磨平整后清理干净，使中涂基面平整、光滑。将面涂材料调配搅拌后用镘刀均匀镘涂于中涂之上

，形成一道防尘、防腐、耐磨、光洁、亮丽的自流平表层。

技术指标：

干燥时间 表干 4

实干 24

附着力（级） 1

铅笔硬度 2H

耐冲击性 50通过

柔韧性 1mm通过

耐磨性（750g/500R，失重g） 0.03

耐水性 48小时无变化

耐30%硫酸 7天无变化

耐40%氢氧化钠 7天无变化

耐汽油 120# 7天无变化

耐润滑油 7天无变化

重庆专业地坪工程施工公司，价格优势明显，多年地坪翻新工程经验，质量保证！更多旧地坪翻新知识
请来电：13752877690详细了解！