

# 重庆工业耐酸碱防腐地坪漆-重庆玻璃钢防腐地坪，重庆玻璃钢防腐

产品名称	重庆工业耐酸碱防腐地坪漆- 重庆玻璃钢防腐地坪，重庆玻璃钢防腐
公司名称	重庆耘森地坪工程公司
价格	150.00/平方米
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡石桥铺渝州路29号
联系电话	0151-11816096 13752877690

## 产品详情

重庆工业耐酸碱防腐地坪漆-重庆玻璃钢防腐地坪，重庆玻璃钢防腐地坪价格，重庆化工厂地面防腐地坪，环氧玻璃钢防腐地坪，重庆环氧玻璃钢防腐地坪现场制作。

重庆耘森地坪工程公司主要防腐地坪种类有：

中性防腐薄涂型地坪（一底一批两面）

中性防腐玻纤型地坪（1mm2mm3mm）

乙烯基重防腐型地坪（2mm3mm4mm5mm）

表面形态：自流平镗面、滚面、亮光型、止滑型

玻璃钢防腐地坪特性：vinyl Ester乙烯酯树脂具有环氧树脂优越之物理性能且兼具不饱和聚酯之快速硬化、简易便捷之加工成型性、耐化学性优异，面对大部分酸碱溶剂环境下均能展现出优越之耐蚀性。

重庆耘森防腐地坪适用范围： 电镀厂、电池厂、化工厂；

化学储区或桶槽；大型水槽、电解池等；

污、废水处理槽、酸碱中和池。

玻璃钢防腐地坪施工工艺： 防水处理：一楼地面需已做好防水处理；

素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

乙烯酯底涂：将乙烯酯树脂按适当比例加入促进剂和固化剂，将素地薄刮一遍，增强表面附着力；

铺玻织布：将玻织布放置平整，用调配好的乙烯酯中涂将玻织布粘附地面，并用批刀将乙烯酯中涂批平，使其均匀涂布，依需要做一至三层；

乙烯酯中涂：将调配好的乙烯酯中漆用镘刀均匀涂布一至二道；

乙烯酯面漆：将调配好的乙烯酯面漆用镘刀均匀涂布，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；

施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25度为准，低温开放时间需适度延长）

更多防腐地坪知识请来电：13752877690详细了解！